



**LEISTUNGSERKLÄRUNG**  
**gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011**  
**(Bauproduktenverordnung)**

für das Produkt **MARMOR + GRANIT KLEBER**  
**Nr. 1210**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **EN 12004:2007+A1:2012:C2FE**

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Schnell erhärtender, zementhaltiger Mörtel für  
erhöhte Anforderungen mit verlängerter offener Zeit für Fliesenarbeiten,  
innen und außen**

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5:

**LUGATO GmbH & Co. KG**  
**Großer Kamp 1**  
**22885 Barsbüttel**

4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12, Absatz 2 beauftragt ist:

**nicht zutreffend**

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 3, System 4 für das Brandverhalten**

6a. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle **Säurefliesner-Vereinigung e.V.** mit der Kennnummer **1212** hat die Typprüfung hinsichtlich der Klassifizierung vorgenommen.

6b. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

**nicht relevant**

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten:	Klasse E	EN 12004:2007+A1:2012
Freisetzung gefährlicher Stoffe:	NPD	
Verbundfestigkeit <ul style="list-style-type: none"> <li>Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung</li> </ul>	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Dauerhaftigkeit gegen Einwirkungen von Klima-/ Warmlagerung <ul style="list-style-type: none"> <li>Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung</li> </ul>	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Dauerhaftigkeit gegen Einwirkungen von Wasser/ Feuchtigkeit <ul style="list-style-type: none"> <li>Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung</li> </ul>	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Dauerhaftigkeit gegen Einwirkungen von Frost-/ Tauwechsellagerung <ul style="list-style-type: none"> <li>Haftzugfestigkeit nach Frost-/ Tauwechsel-Lagerung</li> </ul>	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Früh-Haftzugfestigkeit	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (6 h)	

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:

**nicht relevant**

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Denis Heller  
Bereichsleitung Technik

Barsbüttel, 21.06.2023

