

# BESTE BASIS Konzentrat



Tiefgrundierung vor Anstrichen, Putzen, Klebstoffen und Bodenausgleichmassen. Erforderlich für alle stark saugfähigen Untergründe, z. B. Gipsbaustoffe, Spanplatten. Konzentrat. BESTE BASIS gibt es auch gebrauchsfertig.

## Produktleistung

- | Lösemittelfreies Grundierkonzentrat mit doppelter Reichweite.
- | Wirtschaftlich durch 1 : 1-Verdünnung mit Wasser.
- | Dringt tief in Baustoffe ein.
- | Reguliert das Saugvermögen von Baustoffen.
- | Verlängert die offene Zeit.
- | Verbessert die Haftung von Anstrichen, Putzen und Klebstoffen.

**Ökologisch wichtig:** niedrigste Emissionsklasse nach GEV-Prüfkriterien (GEV = Gemeinschaft emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe).



Grundierung in einer Ölauffangwanne vor der Beschichtung mit NEUER ANSTRICH.

## Anwendung

BAUSTOFF \ LUGATO PRODUKT	NEUER ANSTRICH	FLIESST & FERTIG	FLIESST & FERTIG SCHNELL	NEU AUF ALT!
Anhydritestrich	■	▨	■	■
Beton	■	■	■	■
Faserzementplatten	■	▨	□	□
Fliesen	▨	▨	□	□
Gipsbauplatten	□	▨	▨	▨
Gipsfaserplatten	□	▨	■	■
Gipskartonplatten	□	▨	■	■
Gipsputz	□	▨	▨	▨
Gussasphalt	□	▨	□	□
Heizestriche, zementgebunden	▨	■	■	■
Holzböden	■	▨	▨	■
Kalksandstein	■	▨	▨	▨
Kalkzement-, Zementputz	■	▨	▨	▨
Porenbeton	▨	▨	■	■
Spanplatten, OSB-Platten	■	▨	▨	■
Zementestrich	■	■	■	■

### Legende

- Grundierung mit BESTE BASIS
- Grundieren nicht erforderlich

▨ Untergrund/Produkt nicht geeignet

## Untergründe und Vorbereitung

Geeignet	siehe Anwendungstabelle oben.
Beschaffenheit	sauber, tragfähig, nicht mürbe, trocken, frei von trennenden Verunreinigungen.
Vorbereitung	mürbe Putze oder Estriche bis zum gesunden Untergrund abtragen.

## Verarbeitung



BESTE BASIS Konzentrat 1 : 1 mit Wasser verdünnen.



Verdünnung mit Quast oder Pinsel auftragen. Stark saugfähige Untergründe zweimal behandeln. Nur soviel BESTE BASIS auftragen, dass kein glänzender Film entsteht.

## Produktdaten

Verbrauch	50-100 ml unverdünntes Material/m <sup>2</sup> , je nach Untergrund.
Ergiebigkeit	50-100 m <sup>2</sup> (5 l); 10-20 m <sup>2</sup> (1 l).
Verarbeitungstemperatur	5-30 °C.
Trocknungszeit	4-6 Stunden.
Ökologie	lösemittelfrei. Sehr emissionsarm (EMICODE EC 1).
Inhaltsstoffe	Kunststoffdispersion, Entschäumer, Konservierungsmittel.
Packungsgröße	5 l, 1 l.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Frostfrei lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 15-20 °C und 65 % rel. Feuchte.

## Bitte beachten

! Angrenzende Flächen vor Spritzern schützen.

**Arbeitssicherheit:** nicht kennzeichnungspflichtig nach Gefahrstoffverordnung.

BESTE BASIS mit Wasser und Seife entfernen. Wenn BESTE BASIS in die Augen gelangt, gründlich mit Wasser spülen. Ggf. Augenarzt aufsuchen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf anfordern oder im Internet unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) herunterladen. Richtlinie 2004 / 42 / EG / II A / h (50/30): < 30 g/l VOC.

**Entsorgung:** Restinhalte erhärten lassen und als Hausmüll oder Baustellenabfall entsorgen. Verpackung restentleert recyceln.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.



Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

## Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

## Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.



## Einfach selbermachen

Fragen Sie im Handel nach der Broschüre „Einfach selbermachen“. Auf über 160 Seiten mit über 1.000 Abbildungen von „Fliesen kleben“ bis „Bauwerke abdichten“. Alle Anleitungen Bild-für-Bild ganz einfach vorgestellt.



LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,  
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7 - 222, [technik@lugato.de](mailto:technik@lugato.de)  
[www.lugato.de](http://www.lugato.de)

Copyright by LUGATO. Stand 05/2012

**LUGATO**  
Fürs Leben gemacht