

BAU + HANDWERK REINIGUNGSTÜCHER



Die schnellen Helfer für Arbeiten in Haus und Bau: entfernen Farben, Dichtstoffe, Klebstoffe, Bitumen, PU-Schäume von Oberflächen, Werkzeugen und Händen.

Produktleistung

- | Feuchtes Reinigungstuch aus kräftigem, fusselfreiem und hoch schmutzaufnehmendem Gewebe.
- | Zweiseitig einsetzbar: mit weicher Seite für leicht entfernbare Verschmutzungen und mit Faserseite für intensivere Reinigung und grobe Verschmutzungen.
- | Hilfreich für Arbeiten in Haus und Werkstatt, z. B. für Fahrrad, Motorrad, Auto.
- | Mit starker Reinigungswirkung auch gegenüber frischen Silicondichtstoffen.
- | Sanft zur Haut – führt nicht zu Hauttrockenheit und Hauteinrissen.
- | Wirkt leicht rückfettend.
- | Dermatologisch geprüft.
- | Wiederverschließbar für wirtschaftlichen Gebrauch.
- | Mit handlicher Größe von 180 x 200 mm.

Anwendungen

1. Zum Entfernen von frischen und nicht durchgetrockneten Verschmutzungen durch Farben, Dichtstoffe (Acryl, Silicon, PU, MS-Polymer), Klebstoffe, Bitumen, PU-Schäume, Epoxide.
2. Auch zum Beseitigen von Öl, Fett, Harzen, Tinte.
3. Zum Entfernen von hartnäckigen Laufspuren auf Kunststoffbelägen und -oberflächen, z. B. an Fenstern, Gartenmöbeln, Wohnwagen.
4. Zum Oberflächenreinigen von ausgehärteten Silicondichtstoffugen.



Auch ideal für die schnelle und gründliche Reinigung von verschmutzten Werkzeugen.

Untergründe und Vorbereitung

Geeignete Untergründe/Oberflächen	alle bauüblichen Untergründe.
Nicht geeignet	saugfähige, feuchtigkeitsunbeständige Untergründe wie z. B. Holz, Gipskarton. Ggf. Vorversuch auf Beständigkeit und ausreichende Festigkeit durchführen.
Beschaffenheit	trocken, fest, nicht saugfähig. Raue oder strukturierte Oberflächen erhöhen den Reinigungsaufwand.
Vorbereitung	lose Verunreinigungen und Staub entfernen.

Verarbeitung

Entnahme: Verschluss auf der Vorderseite aufziehen. Tuch entnehmen. Verpackung sofort wieder verschließen, um das Austrocknen zu vermeiden.

Eignung der betroffenen Oberfläche an unauffälliger Stelle prüfen. Auf Farbechtheit und Beständigkeit der Oberfläche achten. Kratzempfindliche Oberflächen mit weicher Seite, kratzunempfindliche Oberflächen mit rauher Seite reinigen.

Stets mit einem feuchten Reinigungstuch arbeiten. Oberfläche mit Reinigungsfilm benetzen und durch leichtes Andrücken und Wischen Verunreinigung entfernen. Bei nachlassender Reinigungswirkung oder beginnender Trocknung das Tuch durch ein frisches Tuch ersetzen.

Die Reinigungstücher besitzen leicht rückfettende Eigenschaften. Rückstände können mit Haushaltsreinigern entfernt werden. Angaben unter „Bitte beachten“ und zur Arbeitssicherheit beachten.

Produktdaten

Format	180 x 200 mm.
Farbton	blau.
pH-Wert	7,5.
Inhaltsstoffe (Angabe nach Verordnung (EG) Nr. 648/2004)	5-15 % nichtionische Tenside, < 5 % anionische Tenside, < 5 % amphotere Tenside, Isopropylalkohol, Konservierungsmittel: Phenoxyethanol, Methylparaben, Benzalkoniumchlorid, Cetrimoniumbromid, Duftstoffe: Citral, Limonen, Linalool.
Packungsgröße	10 Tücher in wiederverschließbarer Kunststoffolie.
Lagerfähigkeit	originalverpackt ca. 24 Monate. Bei Raumtemperatur und trocken lagern.

Bitte beachten

- | Bei Erstanwendung und bei lackierten oder empfindlichen Oberflächen an unauffälliger Stelle auf Beständigkeit/Kratzfestigkeit der Oberfläche prüfen.
- | Nicht auf geölten, gewachsen oder offenporig lackierten Holzoberflächen, Linoleum, Brillen/Helmen sowie empfindlichen farbigen Textilien wie Wolle, Seide oder Leder anwenden.
- | Nicht für kosmetische/hygienische Zwecke verwenden.
- | Händewaschen nach Gebrauch nicht erforderlich.

Arbeitssicherheit: Kennzeichnung nach Gefahrstoffverordnung: nicht kennzeichnungspflichtig.

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei empfindlicher oder vorgeschädigter Haut längeren Kontakt mit dem Produkt vermeiden. Augenkontakt vermeiden. Falls das Produkt in die Augen gelangt, diese gründlich mit Wasser ausspülen. Nicht verschlucken. Nach Verschlucken: Spülung der Mundhöhle, Trinken von 1-2 Gläsern Wasser, Arzt konsultieren.

Entsorgung: Tuch über den Hausmüll entsorgen. Verpackung restentleert recyceln.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.



Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter www.lugato.de oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.



Einfach selbermachen

Fragen Sie im Handel nach der Broschüre „Einfach selbermachen“. Auf über 160 Seiten mit über 1.000 Abbildungen von „Fliesen kleben“ bis „Bauwerke abdichten“. Alle Anleitungen Bild-für-Bild ganz einfach vorgestellt.



LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7 - 222, technik@lugato.de
www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 11/2011

LUGATO
Fürs Leben gemacht