


ELEKTRIKERGIPS



Zum Einsetzen von Steckdosen und zur Verlegung von elektrischen Leitungen. Nach 15 Minuten fest.

Produktleistung

- | Schneller Naturgips zum Montieren von Steckdosen, Verlegen von elektrischen Leitungen, Ausbessern von Stuckprofilen.
- | Nach 15 Minuten fest.
- | Lässt sich nach dem Erhärten schleifen, bohren, sägen, nageln.
- | Kann bei Schichtdicken bis 2 mm nach 2 Stunden überstrichen, tapeziert oder überputzt werden.

Wichtig: ELEKTRIKERGIPS vor dem Überstreichen und Überputzen mit BESTE BASIS grundieren.



Neue Steckdosen. Mit ELEKTRIKERGIPS montiert.

Untergründe und Vorbereitung

Geeignete Untergründe	Putze, Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Gipsfaser-, Gipsbau-, Gipskartonplatten.
Beschaffenheit	tragfähig, rissfrei, sauber, nicht nass, frei von trennenden Verunreinigungen, z. B. Schalöl.
Vorbereitung	lose Teile, Staub, alte Leim- und Kalkfarben entfernen. Untergründe leicht anfeuchten.

Verarbeitung



Anmischen: 1,5-2,0 Raumteile ELEKTRIKERGIPS in 1 Raumteil Wasser einstreuen und klumpenfrei rühren.



Montage einer Steckdose: Hohlraum mit ELEKTRIKERGIPS auffüllen.



Unterputzdose in den frischen ELEKTRIKERGIPS eindrücken. Ränder bündig spachteln.



Verlegen einer elektrischen Leitung: Leitungsschlitz mit ELEKTRIKERGIPS schließen.

Achtung: Nur soviel Material anmischen, wie innerhalb 10 Minuten verarbeitet werden kann. Bei mehreren Ansätzen Werkzeug und Gefäß zwischendurch reinigen.

Produktdaten

Verbrauch	1 kg/m ² /mm Schichtdicke.
Verarbeitungszeit (Topfzeit)	10 Minuten.
Verarbeitungstemperatur	5-30 °C.
Schichtdicke	flächig bis 5 mm, in Löchern bis 30 mm.
Wartezeiten für Folgearbeiten	gespachtelte Flächen (2 mm Schichtdicke) können nach 2 Stunden überstrichen, überputzt, tapeziert, Dübel nach 1 Stunde belastet werden.
Inhaltsstoffe	Naturgips nach DIN 1168.
Ökologie	faser- und zementfrei.
Packungsgröße	5 kg.
Lagerfähigkeit	originalverpackt ca. 12 Monate. Trocken lagern.

Bitte beachten

Nicht geeignet für die Verlegung von Wasserleitungen.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.



Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter www.lugato.de oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.



Einfach selbermachen

Fragen Sie im Handel nach der Broschüre „Einfach selbermachen“. Auf über 160 Seiten mit über 1.000 Abbildungen von „Fliesen kleben“ bis „Bauwerke abdichten“. Alle Anleitungen Bild-für-Bild ganz einfach vorgestellt.



LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7 - 222, technik@lugato.de
www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 07/2010

LUGATO
Fürs Leben gemacht