

GUTE MISCHUNG



Macht aus
SICHERHEITSKLEBER STANDARD einen
 hochflexiblen, hochklebkraftigen und
 wasserabweisenden Fliesenklebstoff, z. B.
 für Fliesen auf PVC-Belägen.

Produktleistung

- | Flüssiger Klebstoffzusatz zum SICHERHEITSKLEBER STANDARD. Durch Vermischen entsteht ein neuer Klebstoff.
- | Notwendig für alle Fliesenbeläge, die starken Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, z. B. über Heizestrichen.
- | Auch für Untergründe, auf denen normale Fliesenkleber nicht haften, und auf schwierigen Untergründen.

Wichtig: Macht auch SICHERHEITSKLEBER COTTO und LUGATO MARMOR + GRANIT KLEBER flexibel und wasserabweisend.

Anwendungen

Zum Fliesenkleben auf Heizestrichen, jungen Beton- und Estrichflächen, Innenanstrichen, PVC-Belägen. Für Fliese auf Fliese im Außenbereich.

Innen und außen.



Einfache Dosierung: 1 Kanister auf 1 Sack
 SICHERHEITSKLEBER STANDARD.

Untergründe und Vorbereitung

Geeignet	alle Fliesensorten und -formate. Alle bauüblichen Untergründe.
Untergrundbeschaffenheit	eben, tragfähig, sauber, nicht nass. Beton muss mind. 3 Monate, Putze und Zementestriche müssen mind. 2 Wochen alt sein.
Untergrundvorbereitung	Anhydritestriche mit BESTE BASIS grundieren. Kleben von neuen auf alten Fliesen: Klebstoff sehr dünn auf die alten Fliesen aufziehen. Über Nacht trocknen lassen. Danach Fliesen kleben.
Ausgleichen von Unebenheiten	am Boden mit FLIESST & FERTIG schnell, an der Wand mit ROHBAUSPACHTEL AUSSEN.

Verarbeitung



1

Herstellen einer Arbeitsplatte in einer Küche: SICHERHEITSKLEBER mit GUTE MISCHUNG gründlich verrühren.



2

Klebstoff in gewohnter Kammzugtechnik aufziehen und Fliesen kleben.



3

Fliesen kleben in einem Hauseingang: Klebstoff aufziehen.



4

Fliese um Fliese kleben, entsprechend dem Verlegemuster der oberen Stufe.

Produktdaten

Verbrauch, Ergiebigkeit von GUTE MISCHUNG plus SICHERHEITSKLEBER STANDARD, je nach Fliesen- und Plattenformat und Zahnung der Zahnkelle

Fliesen- und Plattenformat/Kantenlänge	Zahnung der Zahnkelle	Verbrauch GUTE MISCHUNG	Verbrauch SICHERHEITSKLEBER STANDARD	Ergiebigkeit von 8,5 kg GUTE MISCHUNG + 25 kg SICHERHEITSKLEBER STANDARD
bis 5 cm	3 x 3 x 3 mm	0,35 kg/m ²	1,1 kg/m ²	ca. 23 m ²
5-15 cm	4 x 4 x 4 mm	0,45 kg/m ²	1,3 kg/m ²	ca. 19 m ²
15-25 cm	6 x 6 x 6 mm	0,65 kg/m ²	1,9 kg/m ²	ca. 13 m ²
über 25 cm	8 x 8 x 8 mm	0,9 kg/m ²	2,6 kg/m ²	ca. 10 m ²

Produktdaten (Fortsetzung)

Verarbeitungszeit (Topfzeit)	6-8 Stunden (mit SICHERHEITSKLEBER STANDARD).
Offene Zeit	30 Min. (mit SICHERHEITSKLEBER STANDARD).
Verarbeitungstemperatur	5-30 °C.
Wartezeit bis zum Ausfugen mit LUGATO Produkten	am Boden: 2 Tage, an der Wand: 1 Tag (Klebung mit SICHERHEITSKLEBER STANDARD).
Wärmebeständigkeit der Klebung	bis 100 °C.
Inhaltsstoffe	Kunststoffdispersion, Verdicker, Entschäumer, Hydrophobierungs-, Konservierungsmittel.
Ökologie	lösemittelfrei.
Packungsgrößen	8,5 kg, 1,7 kg.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Frostfrei lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 15-20 °C und 65 % rel. Feuchte.

Bitte beachten

Arbeitssicherheit: nicht kennzeichnungspflichtig nach Gefahrstoffverordnung. GUTE MISCHUNG mit Wasser und Seife entfernen. Wenn GUTE MISCHUNG in die Augen gelangt, gründlich mit Wasser spülen. Ggf. Augenarzt aufsuchen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf anfordern oder im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

Entsorgung: Restinhalte erhärten lassen und als Hausmüll oder Baustellenabfall entsorgen. Verpackung restentleert recyceln.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.



Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter www.lugato.de oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.



Einfach selbermachen

Fragen Sie im Handel nach der Broschüre „Einfach selbermachen“. Auf über 160 Seiten mit über 1.000 Abbildungen von „Fliesen kleben“ bis „Bauwerke abdichten“. Alle Anleitungen Bild-für-Bild ganz einfach vorgestellt.



LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7 - 222, technik@lugato.de
www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 7/2010

LUGATO
Fürs Leben gemacht