

# SILICON-ENTFERNER



Zum rückstandsfreien Entfernen von ausgehärteten und frischen Silicondichtmassen.

## Produktleistung und Anwendung

- | Hochwirksame Reinigungspaste.
- | Löst frische und ausgehärtete Silicondichtstoffe und Siliconverschmutzungen auf.

## Untergründe

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Geeignet</b>       | Keramik, Glas, Emaille, Acryl, PVC, Beton, Putz, Mauerwerk, Metalle (Kupfer, Messing, eloxiertes Aluminium, Edelstahl, verchromte Oberflächen. Farbveränderungen sind möglich und mit Metallpolitur entfernenbar.). |
| <b>Beschaffenheit</b> | trocken.  |

## Verarbeitung

Altes Silicon mit Messer bis auf eine Schichtstärke von max. 2 mm entfernen. Zum Öffnen: Schraubkappe nach unten drücken und aufdrehen (kindersicherer Verschluss). Siegel mit Dorn/Nagel durchstoßen. SILICON-ENTFERNER auf Siliconrückstände vollflächig mind. 3-5 mm dick auftragen. 1-5 Std. einwirken lassen. Siliconreste mit Werkzeug, z. B. Holzspachtel, entfernen. Untergrund mit weichem Tuch und etwas Reinigungsbenzin nachreinigen. Behandlung ggf. wiederholen.

## Produktdaten

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Ergiebigkeit (80 ml)</b> | je nach Anwendung und Schichtstärke 2-8 m laufende Fuge.  |
| <b>Inhaltsstoffe</b>        | Benzolsulfonsäure, 4-C10-13-sec-Alkylderivate, Naphta, Verdickungsmittel.   |
| <b>Packungsgröße</b>        | 80 ml.  |
| <b>Lagerfähigkeit</b>       | originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Tubenfalz. Frostfrei, kühl und trocken lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 15-20 °C und 65 % rel. Feuchte. |

## Bitte beachten

SILICON-ENTFERNER nicht in Kontakt mit Anstrichen oder säureempfindlichen Oberflächen, z. B. Marmor, bringen. Wegen der Vielfalt der Anwendungen und Untergründe empfiehlt sich immer ein Vorversuch an unauffälliger Stelle.

**Arbeitssicherheit:** Kennzeichnung nach Gefahrstoffverordnung: C (ätzend).

Verursacht Verätzungen. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und den Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe (z. B. aus Nitril) und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen). Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf anfordern oder im Internet unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) herunterladen.

**Entsorgung:** Restinhalte als Sondermüll entsorgen. Verpackung restentleert recyceln.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen.

Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.



Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

## Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

## Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.



## Einfach selbermachen

Fragen Sie im Handel nach der Broschüre „Einfach selbermachen“. Auf über 160 Seiten mit über 1.000 Abbildungen von „Fliesen kleben“ bis „Bauwerke abdichten“. Alle Anleitungen Bild-für-Bild ganz einfach vorgestellt.



LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,  
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7 - 222, [technik@lugato.de](mailto:technik@lugato.de)  
[www.lugato.de](http://www.lugato.de)

Copyright by LUGATO. Stand 07/2010

**LUGATO**  
Fürs Leben gemacht