

SOFORT DICHT!



Jetzt zusätzlich in
neuer Packungsgröße:
310 ml Kartusche.

Erste Hilfe bei der Abdichtung von Leckagen auf dem Dach bei jedem Wetter.

Produktleistung

- | Praktische Streichabdichtung.
- | Faserverstärkt, klebkräftig, haftstark, flexibel, rissüberbrückend.
- | Bei jedem Wetter zu verarbeiten.
- | Sofort regenfest und wasserdicht.

Anwendungen

1. Für die schnelle Abdichtung von Leckagen auf Dächern, an Regenrinnen, Fallrohren.
 2. Für Anschlüsse an Lichtkuppeln, Kaminen, Schornsteinen, Rohrdurchführungen, Aufkantungen.
 3. Für den Verschluss von Rissen in Bitumenbahnen und Metaldächern.
- Außen.



Reparatur einer Regenrinne mit SOFORT DICHT!.

Untergründe und Vorbereitung

Geeignet	Bitumen, Bitumenbahnen, Schweißbahnen, Faserzement, Hart-PVC, Metalle, Beton, Putz, Glas.
Vorbereitung	Schmutz, nicht festhaftende Teile und Moos entfernen. Metalle leicht anschleifen, entstauben.

Verarbeitung



Abdichten einer Anschlussfuge auf dem Dach mit SOFORT DICHT! aus der Kartusche: SOFORT DICHT! mit Auspresspistole in die Fuge ausspritzen.



Mit einem Pinsel glatt streichen.



Rissverschluss in einer Bitumendachbahn: Riss mit einem Spachtel offen halten und SOFORT DICHT! in den Spalt füllen.



Bitumendachbahn wieder andrücken und herausquellendes Material mit einem Spachtel glatt streichen. Nahtstelle deckend überspachteln. Bei Verarbeitung auf feuchten Untergründen empfiehlt es sich, zur Haftungsverbesserung SOFORT DICHT! mit einem Pinsel einzumassieren.

Für die Verarbeitung aus der Dose: SOFORT DICHT! unverdünnt mit einem Pinsel dick auftragen. Werkzeug mit Universalverdünner reinigen. Überstreichbar nach einer Woche, z. B. mit Acryllack.

Wichtig: bei Rissen über 2 mm Kunstfasergewebe einbetten.

Produktdaten

Verbrauch	ca. 2 l/m ² .
Ergiebigkeit (750 ml)	ca. 0,4 m ² .
Verarbeitungstemperatur	5-30 °C.
Trocknungszeit	staubtrocken nach ca. 3 Stunden.
Farbton	grau.
Inhaltsstoffe	Acrylharze, Lösemittel, Synthetikfasern.
Packungsgrößen	750 ml Dose, 310 ml Kartusche.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Trocken lagern.

Bitte beachten

Nur im Außenbereich verwenden.

Arbeitssicherheit: kennzeichnungspflichtig nach Gefahrstoffverordnung: Entzündlich.

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf nicht einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf anfordern oder im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

Entsorgung: Verpackungen mit Restinhalten bei der Sammelstelle für Sonderabfall abgeben. Verpackung restentleert recyceln.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen.

Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.




Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter www.lugato.de oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.



Einfach selbermachen

Fragen Sie im Handel nach der Broschüre „Einfach selbermachen“. Auf über 160 Seiten mit über 1.000 Abbildungen von „Fliesen kleben“ bis „Bauwerke abdichten“. Alle Anleitungen Bild-für-Bild ganz einfach vorgestellt.



LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7 - 222, technik@lugato.de
www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 03/2012

LUGATO
Fürs Leben gemacht