

WEISSES HAUS SPERRGRUND



Zum Absperren von Holzinhaltsstoffen, Nikotin und anderen verfärbenden Stoffen vor dem Anstreichen oder dekorativen Verputzen.

Produktleistung

- | Weißer Grundieranstrich mit Sperrwirkung gegen verfärbende Holzinhaltsstoffe, Nikotin, Ruß und Gilbstoffe.
- | Verhindert das Durchschlagen der Verfärbungen in neue Anstriche oder WEISSES HAUS Dekorputze.
- | Lässt dunkle Untergründe nicht durchscheinen, verbessert die Haftung von Anstrichen und Dekorputzen.
- | Schnelltrocknend – schon nach 3 Stunden kann die Folgebeschichtung aufgetragen werden.
- | Gebrauchsfertig, wasserdampfdurchlässig, lösemittelfrei und sehr emissionsarm.

Anwendungen

Vor dem Auftragen von WEISSES HAUS Dekorputzen und wässrigen Dispersionsfarben.

- | als Sperrgrundierung gegen Verfärbungen durch Holzinhaltsstoffe, Nikotin, Ruß, Wachsmalfarben, Gilbstoffe.
- | als herkömmliche Grundierung und Haftvermittler auf bauüblichen Untergründen.

Für Wohnräume, Flure, Küchen, Gaststätten, Kantinen, Aufenthaltsräume, Kaminschürzen.

An Wand und Decke. Innen.



SPERRGRUND auf einer Spanplatte verhindert das Durchwandern von verfärbenden Holzinhaltsstoffen in nachfolgende Beschichtungen.

Untergründe und Vorbereitung

Geeignete Untergründe	Anstriche (wasserfest), Beton, Betonfertigteile, Faserzementplatten, Gipsbau-, Gipsfaser-, Gipskartonplatten, Gipsputze, Mauerwerk (Ziegel, Kalksandstein; vorgespachtelt), Spanplatten (ab P3, P5, P7; ehemals Typ V100; nur für nachfolgende Anstriche und Kunstharzdekorputze), Tapeten (nur für nachfolgende Anstriche), Zement-, Kalkzementputze, LUGATO Produkte wie z. B. ROHBAUSPACHTEL INNEN, ROHBAUSPACHTEL AUSSEN, AUSGLEICHS- UND GEFÄLLEMÖRTEL, R & R-HOCHLEISTUNGSMÖRTEL.
Nicht geeignete Untergründe	Kalkanstriche, Leimfarben, OSB-Platten, Tapeten (für nachfolgende Dekorputze).
Beschaffenheit	eben, tragfähig, sauber, rissfrei, trocken, frei von trennenden Verunreinigungen, z. B. Fette oder Schalöl.
Vorbereitung	Gips- oder Zementhaut, nicht wasserfeste Farbanstriche, Tapeten*, Tapetenkleister entfernen. Starke Rußablagerungen weitgehend entfernen. Schimmelpilz entfernen und Untergrund sanieren. Unebenheiten ausgleichen, Ziegel-, Kalksandsteinmauerwerk spachteln mit ROHBAUSPACHTEL INNEN oder ROHBAUSPACHTEL AUSSEN. Risse mit RISS- UND FUGEN-ZU schließen. * im Falle einer Folgebeschichtung mit Putzen

Verarbeitung



1

Vor Arbeitsbeginn gründlich aufrühren.



2

Bei Anwendung als Grundierung einen, als Sperranstrich zwei Anstriche mit Quast, Pinsel oder langfloriger Rolle auftragen. Anstrich mindestens 30 cm über die Verflechtung hinaus aufbringen. Trocknungszeit: ca. 3 Stunden je Anstrich.



3

Absperren von Wachsmalfarben.



4

Nikotin auf alten Tapeten absperren.

Weitere Verarbeitungshinweise:

- ! Bei Anwendung als Sperranstrich die beiden Anstriche kreuzweise ausführen, um komplette Abdeckung zu erreichen. Auf Spanplatten immer zwei Anstriche aufbringen.
- ! Bei Verarbeitung von farbigen Anstrichen oder Dekorputzen SPERRGRUND mit Volltonfarbe auf den Farbton des Anstrichs bzw. mit LUGATO FARBWUNDER auf den Farbton des Putzes einstellen.
- ! Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen. Farbspritzer im frischen Zustand mit warmem Wasser, nach Trocknung mit Farbabweizer entfernen.

Produktdaten

Verbrauch	ca. 120 ml/m ² pro Anstrich.
Ergiebigkeit	ca. 41 m ² (5 l); ca. 21 m ² (2,5 l) (jeweils ein Anstrich).
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	5-30 °C.
Trocknungszeit	ca. 3 Stunden je Anstrich.
Temperaturbeständigkeit des Anstrichs	0-80 °C.
Farbton	weiß.
Inhaltsstoffe	Kunstharzdispersion, Füllstoffe, organische Zusatzmittel, Pigmente, Konservierungsmittel.
Ökologie	lösemittelfrei. Sehr emissionsarm (EMICODE EC 1).
Packungsgrößen	5 l und 2,5 l.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Frostfrei lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 15-20 °C und 65 % rel. Feuchte. Hohe Temperaturen beschleunigen, niedrige verzögern das Trocknen.

Bitte beachten

- | Nicht mit Silikatfarben überstreichbar.
- | Nicht geeignet als Endbeschichtung und für Versottungen an Schornsteinen.
- | SPERRGRUND bindet verfärbende Verunreinigungen sichtbar ein, lässt sie dann in die Folgebearbeitung aber nicht weiter durchschlagen.

Arbeitssicherheit: nicht kennzeichnungspflichtig nach Gefahrstoffverordnung.

GISCODE M-GP 01. Mit Wasser und Seife entfernen, nicht auf der Haut antrocknen lassen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen. Ggf. Augenarzt aufsuchen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf anfordern oder im Internet unter www.lugato.de herunterladen. Richtlinie 2004 / 42 / EG / II A / g (50/30): < 30 g/l VOC.

Entsorgung: Restinhalte erhärten lassen und als Hausmüll oder Baustellenabfall entsorgen. Restentleerte Verpackung recyceln.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.



Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter www.lugato.de oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.



Einfach selbermachen

Fragen Sie im Handel nach der Broschüre „Einfach selbermachen“. Auf über 160 Seiten mit über 1.000 Abbildungen von „Fliesen kleben“ bis „Bauwerke abdichten“. Alle Anleitungen Bild-für-Bild ganz einfach vorgestellt.



LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7 - 222, technik@lugato.de
www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 05/2012

LUGATO
Fürs Leben gemacht