

INNEN- UND AUSSENECKEN



Für die flexible und wasserdichte Überbrückung von Eckfugen in Dusche und Bad, auf Balkon und Terrasse.



Produktleistung

- | Mehrlagige Dichtungsecken für den festen Einbau in Abdichtungen.
- | Dichtet dauerhaft Eckbereiche in Duschen und Bädern, auf Balkonen und Terrassen ab.
- | In Kombination mit LUGATO DUSCHABDICHTUNG oder UNIVERSAL-ABDICHTUNG vor dem Fliesenkleben.
- | Wasserdicht, flexibel und frostbeständig.

Anwendungen

Zum Abdichten von Eckfugen

1. in Nass- und Feuchträumen gegen nichtdrückendes Wasser.
2. im Außenbereich auf Balkonen und Terrassen.
3. im Dauernassbereich.

An Wand und Boden. Innen und außen. Auch unter Wasser.

Verarbeitung

DUSCHABDICHTUNG oder UNIVERSALABDICHTUNG an Wand und Boden in der Größe der INNEN- und AUSSENECKEN aufbringen. Die Fuge zwischen Wand und Boden dabei von der Abdichtungsmasse freihalten. Die Innenecke mittig über die Fuge auflegen und durch leichtes Eindrücken möglichst rechtwinklig einlegen. Anschließend sofort mit einem geeigneten Werkzeug (z. B. Moosgummibrett) blasenfrei und faltenfrei durch Andrücken und Abziehen eingebettet. Nun das DICHTUNGSBAND kleben. Hierfür wie schon zuvor die Abdichtungsmasse auf den zu klebenden Bereich bringen. In den Stoßbereichen zum Dichtungszubehör mindestens 5 cm überlappen lassen. Danach kann das Streichen mit der jeweiligen Abdichtung beginnen. Hierbei wird das Dichtungszubehör zweimal komplett überarbeitet. Nach Trocknung der Abdichtungsmasse Fliesen kleben. Beachten Sie ebenfalls die Angaben von DUSCHABDICHTUNG oder UNIVERSAL-ABDICHTUNG.

Produktdaten

	INNENECKE	AUSSENECKE
Maße	Flügelänge 120 mm, Auflegetiefe 60 mm.	Flügelänge 105 mm, Auflegetiefe 60 mm.
Stärke/Dicke	0,5 mm.	0,5 mm.
Farbe	weiß.	weiß.
Material	zweilagiges Polypropylenvlies mit Polyethyleinlage.	zweilagiges Polypropylenvlies mit Polyethyleinlage.
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis 60 °C.	-30 °C bis 60 °C.
Produkteigenschaften	Erfüllt die Anforderungen des GEV-EMI-CODE® EC 1 ^{PLUS} für sehr emissionsarme Produkte (weitere Informationen unter www.emicode.com). Ohne zugesetzte organische Lösemittel.	Erfüllt die Anforderungen des GEV-EMI-CODE® EC 1 ^{PLUS} für sehr emissionsarme Produkte (weitere Informationen unter www.emicode.com). Ohne zugesetzte organische Lösemittel.
Packungsgröße	1 Stück, 10 Stück im Karton.	1 Stück, 10 Stück im Karton.
Lagerfähigkeit	36 Monate. Trocken lagern.	36 Monate. Trocken lagern.

Bitte beachten

! Angaben in den technischen Merkblättern von DUSCHABDICHTUNG oder UNIVERSALABDICHTUNG beachten.

Arbeitssicherheit: nicht kennzeichnungspflichtig nach GHS.
Entsorgung: Verpackung restentleert recyceln.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: +49 (0)40 6 94 07-222.



Responsible Care (RC) ist eine Initiative der chemischen Industrie, die einen verantwortungsvollen Umgang mit Produkten, Prozessen und Ressourcen zum Ziel hat. Dieser Anspruch wird im Rahmen einer weltweiten Brancheninitiative verfolgt. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände dazu nationale Responsible-Care-Programme durch. An der internationalen Initiative beteiligen sich tausende Unternehmen mit einer großen Zahl an Beschäftigten. Ziel der Initiative ist ein freiwilliges Engagement der teilnehmenden Unternehmen, unter anderem durch Maßnahmen in den Bereichen Produktverantwortung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltmanagement. Diese Maßnahmen erfolgen auf Grundlage definierter Programme und Branchenstandards. LUGATO ist Mitglied im Verband der deutschen chemischen Industrie und beteiligt sich an der Responsible-Care-Initiative gemäß den dort festgelegten Anforderungen und Programmen.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

EU: LUGATO GmbH & Co. KG, Großer Kamp 1,
D-22885 Barsbüttel, Tel.+49 (0)40 69407-0,
technik@lugato.de, www.lugato.de,
Import/Vertrieb Schweiz:
e + h Services AG, Industriestrasse 14,
CH-4658 Däniken, Tel.+41 62 288 61 11,
info@eh-services.ch, www.eh-services.ch

Copyright by LUGATO. Version 08/2026

