LUGATO

FUGEN-PERLE



Hochwertige Imprägnierung in keramischen Fliesenbelägen im Innen- und Außenbereich. Der Abperl- und Lotuseffekt bietet zuverlässigen Schutz vor Wasser, Schmutz, Fett und Öl und verhindert dauerhaft das Eindringen von Verunreinigungen. Ideal zur Langzeitpflege.

Produktleistung

- Hochwirksamer Schutz gegen Schmutz, Wasser, Öl und Fett.
- Wasserabweisend mit Abperleffekt.
- Erhöht die Beständigkeit gegen Chemikalien und Schimmelbildung.
- Mit hoher Reichweite.
- UV-beständig und diffusionsoffen.
- Farblos.
- Erhält die Farbbrillanz der Fuge.

Anwendungen

Farblose gebrauchsfertige Imprägnierung in keramischen Fliesenbelägen.

1. Anwendbar auf neuen und sauberen Fugen.

Innen und Außen, Wand und Boden.



Versiegelung für langlebige und schöne Fugen.

Untergründe und Vorbereitung

Geeignet	Zementäre Fugen in keramischen Fliesenbelägen.
Beschaffenheit	Die Fuge muss vollständig ausgehärtet, intakt und trocken sein. Frei von Verunreinigungen und trennenden Schichten, z. B. Fett, Öl, Kalk, biologischen Bewuchs und Reinigungsmittelrückständen.

Vorbereitung und Verarbeitung



Reinigen der Fugen und entfernen aller Seifen- oder Reinigungsmittelrückstände. Fugen trocknen lassen.



Flasche öffnen und den Dosierer aufschrauben. Die Spitze auf ein Testpapier halten und die Flasche leicht drücken, bis Flüssigkeit austritt.



FUGEN-PERLE gleichmäßig auf die Fugen auftragen.



Überschüssiges Material kann mit einem feuchten Tuch entfernt werden.



Dosierer nach Gebrauch gründlich mit warmen Wasser reinigen.



Die Fuge ist jetzt vor Schmutz, Wasser, Öl und Fett geschützt.

Produktdaten

Reichweite	ca. 70 lfm bei einer Fugenbreite von 4 mm.
Trocknungszeit / Wasserbelastbar	ca. 24 Stunden.
Form, Geruch	flüssig, nach Ethanol.
Dichte	0,92 g/cm^3, bei 22 °C.
Verarbeitungstemperatur	5–35°C.
Farbe	farblos.
ph Wert	ca. 4–5.
Inhaltsstoffe	Silane, Silikate, Ethanol.
Packungsgröße	50 ml.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Aufdruck. Trocken lagern.

Bitte beachten

- Nicht zu behandelnde Flächen sind zu schützen.
- Nicht für Fugen in Natursteinbelägen geeignet.

Arbeitssicherheit:





Gefahr

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Bei Brand: Wassersprühstrahl, Löschpulver, Schaum oder CO_2 zum Löschen verwenden.

UFI: WQXJ-M050-6K06-UVST

Entsorgung: Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: +49 (0)40 6 94 07-222.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.
Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

EU: LUGATO GmbH & Co. KG, Großer Kamp 1,
D-22885 Barsbüttel, Tel.+49 (0)40 69407-0,
technik@lugato.de, www.lugato.de,
Import/Vertrieb Schweiz:
e + h Services AG, Industriestrasse 14,
CH-4658 Däniken, Tel.+41 62 288 61 11,
info@eh-services.ch, www.eh-services.ch

Copyright by LUGATO. Version 08/2026

LUGATO