LUGATO

FUGEN-PERLE



Imprégnation de grande qualité pour revêtements en carrelage céramique à l'intérieur et à l'extérieur. L'effet déperlant protège efficacement de l'eau, de la saleté, de la graisse et de l'huile et empêche durablement les impuretés de pénétrer. Idéal pour un entretien de longue durée.

Caractéristiques du produit

- Protection très efficace contre la saleté, l'eau, l'huile et la graisse.
- Hydrofuge à effet déperlant.
- Améliore la résistance aux produits chimiques et à la formation de moisissures.
- Couvre une grande surface.
- Résistant aux UV et ouvert à la diffusion.
- Incolore.
- Préserve l'éclat de la couleur des joints.
- Pollution de l'eau après environ 24 heures.

Applications

Imprégnation incolore, prête à l'emploi, pour revêtements en carrelage céramique.

1. Utilisable sur joints récents et propres.

À l'intérieur et à l'extérieur, murs et sols.



Produit de scellement pour des joints durables et esthétiques.

Supports et préparation

Supports appropriés	Joints à base de ciment dans les revêtements en carrelage céramique.
Propriétés	Le joint doit être complètement durci, intact et sec. Exempt de salissures et de couches pouvant nuire à l'adhérence, p. ex. graisse, huile, calcaire, salissures biologiques et résidus de détergents.

Préparation et mise en œuvre



Nettoyer les joints et éliminer tout résidu de savon ou de détergent. Laisser les joints sécher.



Ouvrir le flacon et visser l'embout doseur. Placer l'embout sur un papier d'essai et appuyer légèrement sur le flacon pour faire sortir le liquide.



Appliquer FUGEN-PERLE de manière uniforme sur les joints.



Retirer l'excédent avec un chiffon humide.



Après utilisation, nettoyer soigneusement l'embout doseur à l'eau chaude.



Les joints sont maintenant protégés de la saleté, de l'eau, de l'huile et de la graisse.

Données du produit

Surface d'application	env. 70 m courant pour une largeur de joint de 4 mm.
Temps de séchage / Résistance à l'eau	env. 24 heures.
Forme, odeur	Liquide, odeur d'éthanol.
Densité	0,92 g/cm^3, à 22 °C.
Température de mise en œuvre	5–35 °C.
Coloris	incolore.
Valeur pH	env. 4-5.
Composants	Silanes, silicates, éthanol.
Conditionnement	50 ml.
Stockage	Dans son emballage d'origine, se conserve au moins jusqu'à : voir étiquette. Stocker dans un endroit sec.

Important

I Protéger les surfaces qui ne doivent pas être traitées.
I Ne convient pas pour les joints de revêtements en pierre naturelle.

Sécurité au travail :



Liquide et vapeurs hautement inflammables. Provoque une irritation cutanée. En cas de consultation d'un médecin, tenir à disposition l'emballage ou l'étiquette. À conserver hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'allumage. Ne pas fumer. En cas d'incendie : en cas d'incendie, utiliser de l'eau pulvérisée, de la poudre d'extinction, de la mousse ou du dioxyde de carbone (CO_2) pour l'extinction.

UFI : WQXJ-M050-6K06-UVST



Danger

Élimination : éliminer le contenu/récipient dans un centre de traitement des déchets dangereux.

Et si vous ne savez pas, vous pouvez nous demander !

Il suffit d'appeler les experts LUGATO au +49 (0)40 6 94 07-222.

Les données de cette fiche correspondent à nos connaissances et notre expérience actuelles. Comme nous n'avons aucune influence sur les propriétés de certains bâtiments ni sur l'exécution des travaux, nous ne pouvons garantir que la parfaite qualité de nos produits.
Pour cette raison, en cas de doute, il convient de vérifier que le produit est approprié en effectuant un nombre de tests suffisant. Notre responsabilité directe ne peut être engagée ni par les indications faites dans cette fiche, ni suite à des conseils donnés oralement.
La publication de cette fiche technique annule les versions précédentes. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques.

EU : LUGATO GmbH & Co. KG, Großer Kamp 1,
D-22885 Barsbüttel, tél. +49 (0)40 69407-0
technik@lugato.de, www.lugato.de
l'import / service commercial Schweiz:
e + h Services AG, Industriestrasse 14,
CH-4658 Däniken, tél. +41 62 288 61 11
info@eh-services.ch, www.eh-services.ch

Copyright by LUGATO. Version 10/2026

LUGATO