LUGATO

FUGEN-PERLE



Impregnante di alta qualità su rivestimenti in piastrelle di ceramica per ambienti interni ed esterni. L'effetto barriera impermeabile offre una protezione affidabile da acqua, sporcizia e olio e protegge in modo duraturo dalla penetrazione di sporcizia. Ideale per una cura a lungo termine.

Resa del prodotto

- Protezione altamente efficace da sporcizia, acqua, olio e grasso.
- Idrorepellente con effetto barriera impermeabile.
- Aumenta la resistenza contro agenti chimici e muffa.
- Con resa elevata.
- Resistente ai raggi UV e permeabile ai vapori.
- Incolore.
- Mantiene il colore brillante della fuga.
- Inquinamento idrico dopo circa 24 ore.

Impiego

Impregnante incolore pronto all'uso per rivestimenti in piastrelle ceramiche.

1. Applicabile su fughe nuove e pulite.

Per interni ed esterni, pareti e pavimenti.



Sigillatura per fughe durature e belle da vedere.

Sottofondi e preparazione

Adatto per	Fughe cementizie di rivestimenti in piastrelle ceramiche.
Caratteristiche	La fuga deve essere completamente indurita, intatta e asciutta. Priva di sporcizia e strati non aderenti, ad es. grasso, olio, calcare, vegetazione e residui di detergenti.

Preparazione e lavorazione



Pulire le fughe e rimuovere tutti i residui di detergente o sapone. Lasciare asciugare le fughe.



Aprire il flacone e avvitare il dosatore. Tenere la punta sulla carta di prova e premere leggermente il flacone fino alla fuoriuscita di liquido.



Applicare FUGEN-PERLE in modo omogeneo sulle fughe.



Rimuovere il materiale in eccesso con un panno umido.



Dopo l'uso, pulire a fondo il dosatore con acqua calda.



A questo punto, la fuga è protetta da sporcizia, acqua, olio e grasso.

Dati del prodotto

Resa	ca. 70 m con fuga di larghezza 4 mm.
Tempo di asciugatura / resistenza all'acqua	ca. 24 ore.
Forma, odore	liquida, odore dell'etanolo.
Densità	0,92 g/cm³ a 22 °C.
Temperatura di lavorazione	5–35 °C.
Colore	incolore.
Valore ph	ca. 4–5.
Componenti	silani, silicati, etanolo.
Confezione	50 ml.
Conservabilità a magazzino	durata nella confezione originale: ved. data stampata. Conservare in luogo asciutto.

Attenzione

I Proteggere le superfici che non sono da trattare.
I Non adatto per fughe di rivestimenti in pietra naturale.

Sicurezza sul lavoro:



Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca irritazioni cutanee. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di ignizione. Non fumare. In caso di incendio: Usare acqua nebulizzata, polvere secca, schiuma o CO_2 per estinguere le fiamme.

UFI: WQXJ-M050-6K06-UVST



Pericolo

Smaltimento: conferire il contenuto / il contenitore ai centri di smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Per qualsiasi domanda interpellateci!

Basta telefonare. Per parlare agli esperti LUGATO chiamate il numero: +49 (040) 6 94-222.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sul livello attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Poiché non possiamo influire sulle condizioni specifiche e sulla corretta esecuzione dei lavori, la nostra garanzia è limitata alla perfetta qualità dei nostri prodotti.
In caso di dubbi verificare quindi l'idoneità del prodotto mediante prove adeguate. Le indicazioni sulla presente scheda tecnica o una consulenza verbale non comportano una responsabilità legale diretta.
La pubblicazione di questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Con riserva di modifica dei dati tecnici.

EU : LUGATO GmbH & Co. KG, Großer Kamp 1,
D-22885 Barsbüttel, Tel. +49 (0)40 69407-0
technik@lugato.de, www.lugato.de
l'importazione / vendita Schweiz:
e + h Services AG, Industriestrasse 14,
CH-4658 Däniken, Tel. +41 62 288 61 11
info@eh-services.ch, www.eh-services.ch

Copyright by LUGATO. Version 10/2026

LUGATO