



**LEISTUNGSERKLÄRUNG**  
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
(Bauproduktenverordnung)  
für das Produkt

**SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL ULTRA PLUS**  
Nr. 1320

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**EN 12004:2007+A1:2012:C2TES1**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts  
gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts  
gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Verformbarer, zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und  
verlängerter offener Zeit für Fliesenarbeiten,  
innen und außen**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß  
Artikel 11 Absatz 5:

**LUGATO GmbH & Co. KG  
Großer Kamp 1  
22885 Barsbüttel**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12  
Absatz 2 beauftragt ist:

.....

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß  
Anhang V:

**System 3  
System 4 für das Brandverhalten**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**Die notifizierte Stelle [Säurefliesner-Vereinigung e.V.; Kennnummer 1212]  
hat die Erstprüfung des Produkts (Feststellung des Produkttyps) durchgeführt  
und Folgendes ausgestellt:**

**Prüfbescheid Nr. 56581202.101**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Produkt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

**nicht relevant**

9. Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale                                                       | Leistung                            | Harmonisierte technische Spezifikation |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Brandverhalten                                                             | Klasse E                            | EN 12004:2007 + A1:2012                |
| Haftzugfestigkeiten<br>Trocken-/Wasser-/Warm-/<br>Frost-Tauwechsellagerung | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$           | EN 12004:2007 + A1:2012                |
| Offene Zeit                                                                | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (30 Min.) | EN 12004:2007 + A1:2012                |
| Abrutschen                                                                 | $\leq 0,5 \text{ mm}$               | EN 12004:2007 + A1:2012                |
| Durchbiegung                                                               | $\geq 2,5 \text{ mm}$               | EN 12004:2007 + A1:2012                |
| Freisetzung gefährlicher Stoffe                                            | Siehe Sicherheitsdatenblatt         | EN 12004:2007 + A1:2012                |

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:

**nicht zutreffend**

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.  
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Konrad Auch, Bereichsleiter Technik

Barsbüttel, den 01. Juli 2013

Unterschrift:

Stand: 01.07.2013