



LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

SICHERHEITSKLEBER SCHNELL & FLEXIBEL
Nr. 1590

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **EN 12004:2007+A1:2012:C2FTES1**

Verwendungszweck(e): **Verformbarer, schnell erhärtender, zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit für Fliesenarbeiten, innen und außen**

Hersteller: **LUGATO GmbH & Co. KG**
Großer Kamp 1
22885 Barsbüttel

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3, System 4 für das Brandverhalten**

Harmonisierten Norm: **EN 12004:2007+A1:2012:C2FTES1**
Notifizierte Stelle(n): **Säurefliesner-Vereinigung e.V.; Kennnummer NB 1212**

Europäisches Bewertungsdokument:
Europäische Technische Bewertung: **nicht relevant**
Technische Bewertungsstelle:
Notifizierte Stelle(n):

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
<i>Brandverhalten</i>	<i>Klasse E</i>	<i>EN 12004:2007+A1:2012</i>
<i>Haftzugfestigkeiten</i>	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
<i>Trocken-/Wasser-/Warm-/Frost-Tauwechsellagerung</i>		
<i>Früh-Haftzugfestigkeiten</i>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2 (6 \text{ h})$	
<i>Offene Zeit</i>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2 (30 \text{ Min.})$	
<i>Abrutschen</i>	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
<i>Durchbiegung</i>	$\geq 2,5 \text{ mm und } < 5 \text{ mm}$	
<i>Freisetzung gefährlicher Stoffe</i>	<i>siehe Sicherheitsdatenblatt</i>	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Konrad Auch, Bereichsleiter Technik,
Barsbüttel, den 13. August 2019

Unterschrift: