LUGATO PROTEKT

INNEN- UND AUSSENECKEN

Vliesformteile für die sichere Abdichtung.

Eckformteile aus Polyester-Nadelvlies. Zur Ergänzung der Vlieseinlage in PROTEKT Flüssigkunststoffen bei der normgerechten Abdichtung.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Produktleistung

- Vorgeformte Eckprofilteile aus Polyester-Nadelvlies.
- Perforiert, zur schnellen Durchtränkung.
- Reißfest und elastisch.
- Wasserfest.

Anwendungen

1. Zur professionellen Abdichtung von Innnen- und Außenecken in Verbindung mit PROTEKT Flüssigkunststoffen.
2. Zur schnellen und einfachen Ausbildung von Eckanschlüssen.
3. Zur Sicherstellung der erforderlichen Schichtdicke.

Außen.

Verarbeitung

1. LUGATO Flüssigkunststoff im Bereich des Formteils vorlegen.
2. INNEN- bzw. AUSSENECKE passgenau in die frische Masse einlegen.
3. Formteil falten- und blasenfrei glattstreichen.
4. Überlappungen mit ABDICHTUNGS-VLIES oder STOSSFUGENBAND mind. 5 cm, auf Fremduntergrund mind. 10 cm.

Besondere Verarbeitungshinweise

- Die Hautbildung des PROTEKT Flüssigkunststoffs darf noch nicht eingesetzt haben.
- Auf eine gleichmäßige und satte Durchtränkung und Überdeckung des Vliesformteils achten.
- Flächen vor übermäßigem Wind und direkter Sonnenbestrahlung und Nässe schützen.

Produktdaten

Lieferform	fest, Vliesformteil.
Materialbasis	Polyester.
Farbe	Weiß.
Flächengewicht	ca. 110 g/m².
Größen	AUSSENECKE: Flügellänge: 170 mm, Auflagentiefe: 80 mm, Stehhöhe: 80 mm. INNENECKE: Flügellänge: 150 mm, Auflagentiefe: 85 mm, Stehhöhe: 80 mm.
Produkteigenschaften	Erfüllt die Anforderungen des GEV-EMICODE® EC 1PLUS für sehr emissionsarme Produkte (weitere Informationen unter www.emicode.com). Ohne zugesetzte organische Lösemittel.
Entsorgung	Restinhalte als Hausmüll oder Baustellenabfall entsorgen. Verpackung restentleert recyceln.
Lagerfähigkeit	Trocken, knickfrei und vor Verschmutzung geschützt aufbewahren. Verwendbar bis siehe Etikett.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.
Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
Fax. +49 (0)40-69407-110, technik@lugato.de
Internet: www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 10/2026

LUGATO PROTEKT