LUGATO PROTEKT

MULTIFUNKTIONS-REINIGER

Leistungsstarker Reiniger und Entfetter für Kunststoffoberflächen und metallische Oberflächen, Werkzeuge und Maschinen.

Produktleistung

- Reinigt und entfettet Kunststoffe wie GFK, PVC, EPDM etc.
- Reinigt und entfettet Metalle wie Aluminium, Kupfer, Stahl.
- Aktiviert und säubert bestehende PROTEKT Abdichtungen.
- Nicht korrosionsfördernd.
- Lösemittelhaltiger, effizienter Reiniger.
- Schnell ablüftend.

Anwendungen

1. Zum Reinigen und Entfetten von Untergründen vor dem Verarbeiten von HAFTGRUNDIERUNG und HAFTGRUNDIERUNG KUNSTSTOFF.
2. Zum Säubern von Werkzeug und Maschienen.
3. Zum Reinigen und/oder Aktivieren von Untergründen vor der Beschichtung von DACHABDICHTUNG 1K, REPARATUR-DICHTMASSE 1K und MULTIFUNKTIONS-ABDICHTUNG 1K PRO.

Entfernt auch hartnäckigen Schmutz.

Untergründe und Vorbereitung

Geeignete Untergründe	MULTIFUNKTIONS-ABDICHTUNG 1K PRO, REPARATUR-DICHTMASSE 1K, DACHABDICHTUNG 1K, PVC (hart), FLÜSSIG-BESCHICHTUNG 1K, PVC (weich), EPDM, EVA, FPO/TPO, GFK, Pulverbeschichtungen, Lacke, Edelstahl, Stahl, Kupfer, Eisen, Aluminium, Zink, Glas.
Beschaffenheit	Trocken, frei von biologischen Bewuchs wie z. B. Moose etc.
Vorbereitung	An unauffälliger Stelle auf Eignung prüfen.

Verarbeitung

Reiniger nach Bedarf auf Reinigungstuch, Bürste oder Schwamm geben und Untergrund, bzw. zu reinigende Fläche benetzen.

Durch leichten Druck und Wischbewegungen Verunreinigungen entfernen.

Reiniger in Eimer vorlegen, mit Pinsel auftragen und Verschmutzung abwaschen, trocknen/ablüften lassen.
Wichtiger Hinweis: Bei Verwendung im Innenbereich für ausreichende Lüftung sorgen!

Produktdaten

Verbrauch	nach Bedarf.
Folgearbeiten	nach mind. 15 Minuten Ablüftzeit. Auf DACHABDICHTUNG 1K, MULIFUNKTIONS-ABDICHTUNG 1K PRO, FLÜSSIG-BESCHICHTUNG 1K und REPARATUR-DICHTMASSE 1K ist eine Ablüftezeit ≥ 3 Stunden erforderlich.
Verarbeitungstemperatur	0 °C bis +35 °C.
Untergrundtemperatur	0 °C bis +60 °C.
Inhaltsstoffe	Ethylacetat; Essigsäureethylester.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Ungeöffneter Originalverpackung kühl, trocken, frostfrei und luftdicht lagern. Direkte Sonneneinstrahlung muss auch auf der Baustelle vermieden werden.

Beachten

Eignung der Oberfläche an unauffälliger Stelle prüfen. Auf Farbechtheit und Wischbeständigkeit des Untergrundes achten. Angaben im Sicherheitsdatenblatt beachten!

Bitte beachten

Arbeitssicherheit:



Gefahr

Enthält Ethylacetat. Flüssigkeit und Dämpfe leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Bei Brand: Wassersprühstrahl, Löschpulver, Schaum oder CO_2 zum Löschen verwenden. Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsortung zuführen.

Entsorgung: Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsortung zuführen.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.
Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
technik@lugato.de
Internet: www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 07/2026

LUGATO PROTEKT