

LUGATO

BESSERER MÖRTEL



Flüssiger Kunststoffzusatz.
Seit Jahrzehnten bewährt zur Vergütung
und Verbesserung der Qualität von Mörtel.

Produktleistung

- | Kunststoff-Haftemulsion.
- | Macht Mörtel geschmeidig, leicht verarbeitbar, biegefest, abriebfest und wasserabweisend.
- | Verhindert das Aufbrennen dünner Mörtelschichten.
- | Macht Estriche verschleißfest und rissbeständig.
- | Verbessert den Wärmeübergang bei Heizestrichen.
- | Verbessert die Putzhaftung auf glatten und saugenden Untergründen.
- | Verbindet neuen mit altem Beton.
- | Unterbindet die Staubbildung auf Estrichen.

Anwendungen

1. Zur Herstellung von Estrichen, auch Heizestrichen.
2. Zur Herstellung von Außen- und Innenputzen.
3. Zur Herstellung von Haftbrücken, Spritzbewurf.
4. Zur Herstellung von Haftbrücken aus R & R-HOCHLEISTUNGSMÖRTEL.
5. Als Zusatz für Fugenmörtel bei besonderen Anforderungen.
6. Zur Staubunterbindung von Estrichen.



BESSERER MÖRTEL verbessert den Wärme-
übergang bei Heizestrichen.

Verarbeitung



1 Herstellen eines Estrichs:
Hier auf einem Balkon,
mit unterlegter PE-Folie
als Gleitschicht.



2 Herstellen eines
Außenputzes auf einer
Hohllochziegelwand:
Spritzbewurf deckend
aufbringen.



3 Reparatur einer
schadhaften Betontreppe:
Haftbrücke aus R & R-HOCH-
LEISTUNGSMÖRTEL und
BESSERER MÖRTEL auf-
bürsten. Frisch in frisch
weiterarbeiten.



4 Ausfugen einer Ziegelwand:
Erdfeuert angemischten
Mörtel mit Fugeisen ein-
bringen und nachglätten.

Anwendungen 1-5: Mörtelrezepturen siehe Tabelle. BESSERER MÖRTEL grundsätzlich mit Wasser verdünnen und als Anmachwasser zusetzen.

Anwendung 6: BESSERER MÖRTEL mit Wasser verdünnen (siehe Tabelle) und mit Quast oder Besen auftragen.

Produktdaten

Mörtelrezepturen, Verbrauch, Ergiebigkeit, je nach Anwendungsgebiet und Mischungsverhältnis

Anwendung/ Anwendungsgebiet/ Produkt	Mörtelrezeptur		Mischungs- verhältnis Anmachwasser BESSERER MÖRTEL : Wasser (Raumteile)	Verbrauch BESSERER MÖRTEL	Ergiebigkeit 5 kg BESSERER MÖRTEL
	Zement : Sand (Raumteile)	Körnung			
1 Estrich/Heizestrich Schichtdicke 30 mm	1 : 4	0-4 mm	1 : 4	38 kg/m ³	6 m ²
	1 : 5	0-8 mm	1 : 5	25 kg/m ³	3 m ²
2 Putz	1 : 4	0-2 mm	1 : 5	500 g/m ²	10 m ²
3 Haftbrücke, Spritzbewurf	1 : 2	0-2 mm	1 : 2	300-400 g/m ²	12-17 m ²
4 Haftbrücke aus R & R-HOCHLEIS- TUNGSMÖRTEL	-	-	1 : 3	50 g/kg	100 kg Mörtel
5 Fugenmörtel	1 : 4	0-2 mm	1 : 5	ca. 50 g/l	100 l Mörtel
6 Staubunterbindung	-	-	1 : 6 und 1 : 4	100-150 g/m ²	34-50 m ²

Produktdaten (Fortsetzung)

Verarbeitungstemperatur	5–30 °C.
Inhaltsstoffe	Kunsthazdispersion, Entschäumer, Verdicker, Konservierungsmittel (enthält Benzisothiazolon (BIT). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.).
Packungsgrößen	5 kg, 1 kg.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Frostfrei lagern.

Bitte beachten

! BESSERER MÖRTEL greift Stahl nicht an, ist aber nicht für den konstruktiven Beton bestimmt.

Arbeitssicherheit:



Achtung

Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.



Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter www.lugato.de oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.



ALLESKÖNNER
Heimwerker-Seminare für alle.

Thema: Fliesen verlegen.

Teilnehmer kein Vorwissen – bitte melden Sie sich an.

Am 21.09.2019 von 14.00 bis 18.00

LUGATO
Fürs Leben gemacht

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
Fax. +49 (0)40-69407-110
Internet: www.lugato.de
Copyright by LUGATO. Stand 11/2022

LUGATO