LUGATO

# DICHTUNGSMANSCHETTE

FÜR DIE ABDICHTUNG NACH DIN 18531, DIN 18534 UND DIN 18535.




Für die wasserdichte und flexible Abdichtung von Rohrdurchgängen, z. B. in Dusche und Bad.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

## Produktleistung

- Mehrlagige Dichtungsmanschette für den festen Einbau in Abdichtungen.
- Dichtet Rohrdurchgänge an Wand und Boden, z. B. in Duschen und Bädern, im Außenbereich auf Terrassen.
- In Kombination mit LUGATO DUSCHABDICHTUNG oder UNIVERSAL-ABDICHTUNG vor dem Fliesenkleben.
- Wasserdicht, elastisch, reißfest, dehnfähig und frostbeständig. Passend für Rohrdurchführungen ab 15–30 mm.

## Anwendungen

Zum Abdichten von Rohrdurchführungen

1. in Nass- und Feuchträumen gegen nichtdrückendes Wasser.
2. im Außenbereich auf Balkonen und Terrassen.
3. im Dauernassbereich.

An Wand und Boden. Innen und außen, auch unter Wasser.

## Verarbeitung

DUSCHABDICHTUNG oder UNIVERSAL-ABDICHTUNG nach Packungsvorschrift auftragen. DICHTUNGSMANSCHETTE über das Rohr ziehen und in die frische Schicht einbetten. DICHTUNGSMANSCHETTE sitzt richtig, wenn sie sich einige Millimeter dicht und fest an das Rohr anschmiegt. Jetzt die abzudichtende Fläche incl. der DICHTUNGSMANSCHETTE nach Packungsvorschrift zweimal deckend auftragen. Nach Trocknung Fliesen kleben.

## Produktdaten

| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 14 x 14 cm, Lochdurchmesser 15 mm. Dicke 0,5 mm. |
| **Temperaturbeständigkeit** | -20 °C bis 60 °C. |
| **Farbe** | weiß. |
| **Material** | zweilagiges Polypropylengewebe, mit Polyethyleneinlage. |
| **Produkteigenschaften** | Erfüllt die Anforderungen des GEV-EMICODE® EC 1$^{PLUS}$ für sehr emissionsarme Produkte (weitere Informationen unter www.emicode.com). Ohne zugesetzte organische Lösemittel. |
| **Packungsgröße** | 2 Stück. |
| **Lagerfähigkeit** | originalverpackt 24 Monate. Trocken, UV-geschützt, frostfrei lagern. |

## Bitte beachten

**Arbeitssicherheit:** nicht kennzeichnungspflichtig nach Gefahrstoffverordnung.
Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

**Entsorgung:** Verpackung restentleert recyceln.

## Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: +49 (0)40 6 94 07-222.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.
Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

EU: LUGATO GmbH & Co. KG, Großer Kamp 1,
D-22885 Barsbüttel, Tel.+49 (0)40 69407-0,
technik@lugato.de, www.lugato.de,
Import/Vertrieb Schweiz:
e + h Services AG, Industriestrasse 14,
CH-4658 Däniken, Tel.+41 62 288 61 11,
info@eh-services.ch, www.eh-services.ch

Copyright by LUGATO. Version 08/2026