LUGATO

FESTER HALT SOCKELKLEBER

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Klebstoff aus der Kartusche für Sockelleisten aus Holz und Kunststoff.

Produktleistung

- Lösemittelfreier Dispersionsklebstoff.
- Einfach und praktisch aus der Kartusche zu verarbeiten.
- Klebt hochfest und flexibel.
- Übertrifft die Endfestigkeit von Holz.

Anwendungen

Zum Kleben von Sockel- und Scheuerleisten, Treppenkanten, Kabelkanälen.

Innen.

FESTER HALT ist lösemittelfrei und klebstark.

Untergründe und Vorbereitung

Geeignet	Beton, Mauerwerk, Putz, Gipskarton, Holz, Kunststoffe, Metalle.
Nicht geeignet	Tapeten, Polyethylen.
Beschaffenheit	tragfähig, sauber, fettfrei, trocken.
Vorbereitung	Tapeten, Anstriche entfernen. Unebenheiten, Ausbrüche bis 5 mm mit SOCKEL-KLEBER, größer als 5 mm mit R & R-HOCHLEISTUNGSMÖRTEL ausgleichen.

Verarbeitung

Klebstoff mit Auspresspistole auf Untergrund oder Klebgut streifenförmig auftragen. Klebgut innerhalb von 15 Minuten andrücken und ausrichten. Frische Klebstoffreste feucht abwischen.

Produktdaten

Verbrauch	ca. 40–60 g/lfm.
Ergiebigkeit (450 g)	ca. 7,5–10 m.
Verarbeitungstemperatur	10–30 °C.
Inhaltsstoffe	Kunstharzdispersion, calcitische Füllstoffe, Entschäumer, Verdickungs-, Netzmittel.
Produkteigenschaften	Erfüllt die Anforderungen des GEV-EMICODE® EC 1^{PLUS} für sehr emissionsarme Produkte (weitere Informationen unter www.emicode.com). Ohne zugesetzte organische Lösemittel.
Packungsgröße	450 g (= 310 ml).
	Kartusche (Verpackung) besteht zu mindestens 50 % aus recyceltem Kunststoff (Recyclinganteil nach Herstellerangaben)
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Frostfrei lagern.

Bitte beachten

- Nicht im Dauernassbereich oder in Saunen einsetzen.
- Entweder Untergrund oder Klebgut müssen saugfähig sein.
- Erhärtung verzögert sich bei nicht saugfähigen Baustoffen.

Arbeitssicherheit:
GISCODE D1. Klebstoff mit Wasser und Seife entfernen. Wenn Klebstoff in die Augen gelangt, gründlich mit Wasser spülen. Ggf. Augenarzt aufsuchen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

Arbeitssicherheit:

Achtung

Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Enthält 1,2-Benziso-thiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

UFI: 8JH4-ATR7-HX17-4287

Entsorgung: Restinhalte erhärten lassen und als Hausmüll oder Baustellenabfall entsorgen. Verpackung restentleert recyceln.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Responsible Care (RC) ist eine Initiative der chemischen Industrie, die einen verantwortungsvollen Umgang mit Produkten, Prozessen und Ressourcen zum Ziel hat. Dieser Anspruch wird im Rahmen einer weltweiten Brancheninitiative verfolgt. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände dazu nationale Responsible-Care-Programme durch. An der internationalen Initiative beteiligen sich tausende Unternehmen mit einer großen Zahl an Beschäftigten. Ziel der Initiative ist ein freiwilliges Engagement der teilnehmenden Unternehmen, unter anderem durch Maßnahmen in den Bereichen Produktverantwortung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltmanagement. Diese Maßnahmen erfolgen auf Grundlage definierter Programme und Branchenstandards. LUGATO ist Mitglied im Verband der deutschen chemischen Industrie und beteiligt sich an der Responsible-Care-Initiative gemäß den dort festgelegten Anforderungen und Programmen.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.
Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
Fax. +49 (0)40-69407-110, technik@lugato.de
Internet: www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 08/2026