

# SCHWARZER BLOCKER DICHTMASSE



Spritzbare faserverstärkte Bitumendichtmasse zum Herstellen von Fugenanschlüssen, kleinflächigen Klebungen und Abdichtungen auf Bitumenuntergründen. Rissüberbrückend, haftstark und punktgenau dosierbar.

## Produktleistung

- | Elastische faserverstärkte und spritzbare Bitumen-Dichtmasse.
- | Sofort klebkräftig und regenfest.
- | Auf saugenden und nicht saugenden Untergründen, wie Mauerwerk, Bitumen oder Metall.
- | Frostbeständig und kälteflexibel bis -20°C, hitzebeständig bis + 100°C.

## Anwendungen

Zum Abdichten und Reparieren von

1. Anschlussfugen an Schornsteinen, Antennen, Dachflächenfenstern, Lichtkuppeln, Lüftungsschächten, Rohrdurchführungen, Attiken, Abschlussprofilen.
2. Rissen und Löchern an beschädigten Bitumenbahnen. Außen.



Abdichten einer Kappleiste am Schornstein mit SCHWARZER BLOCKER DICHTMASSE.

## Untergründe

Geeignet

Beton, Mauerwerk, Putz, Holz, Bitumendichtbahnen und -anstriche, Bitumenschweißbahnen, Metalle.

Beschaffenheit

tragfähig, sauber, trocken und lösemittelverträglich.

## Verarbeitung



Düsen Spitze schräg (entsprechend der Fugenbreite) und Kartuschenspitze abschneiden.



Kartusche in AUSPRESS-PISTOLE einlegen und DICHTMASSE in benötigter Menge auspressen. Oberfläche vor Hautbildung anspachteln bzw. abglätten.



Dachreparatur:  
SCHWARZER BLOCKER  
DICHTMASSE unter die  
Bitumenbahn spritzen.



Bitumenbahn andrücken und heraustretende Masse glatt spachteln.  
Arbeitsgeräte nach Gebrauch z. B. mit Testbenzin reinigen.

## Produktdaten

|                         |                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Verbrauch               | ca. 25 ml/m bei einer Fuge von 5 x 5 mm.                            |
| Ergiebigkeit (310 ml)   | ca. 12 m bei einer Fuge von 5 x 5 mm.                               |
| Verarbeitungstemperatur | 5–35 °C.                                                            |
| Regenfestigkeit         | sofort. Alle Zeitangaben bezogen auf 20 °C und 65 % rel. Feuchte.   |
| Temperaturbeständigkeit | -20 °C bis 100 °C.                                                  |
| Abluft-/Reaktionszeit   | 24 Stunden/mm.                                                      |
| Farbe                   | Schwarz.                                                            |
| Inhaltsstoffe           | Bitumen, Kunstfasern, Testbenzin.                                   |
| Packungsgröße           | 310 ml.                                                             |
| Lagerfähigkeit          | originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Aufdruck. Trocken lagern. |

## Bitte beachten

- Bei der Verarbeitung lösemittelundurchlässige Handschuhe, z.B. Nitrilhandschuhe tragen.
- Für flächige Anwendungen z. B. SCHWARZER BLOCKER SPACHTELMASSE verwenden.

### Arbeitssicherheit:



Achtung

Enthält Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <2 % Aromaten. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichenetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Bei Brand: Wassersprühstrahl, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel oder Kohlendioxid zum Löschen verwenden. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) herunterladen.

UFI: UNV0-QD19-9901-DNTJ

Entsorgung: Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

## Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.



Responsible Care (RC) ist eine Initiative der chemischen Industrie, die einen verantwortungsvollen Umgang mit Produkten, Prozessen und Ressourcen zum Ziel hat. Dieser Anspruch wird im Rahmen einer weltweiten Brancheninitiative verfolgt. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände dazu nationale Responsible-Care-Programme durch. An der internationalen Initiative beteiligen sich tausende Unternehmen mit einer großen Zahl an Beschäftigten. Ziel der Initiative ist ein freiwilliges Engagement der teilnehmenden Unternehmen, unter anderem durch Maßnahmen in den Bereichen Produktverantwortung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltmanagement. Diese Maßnahmen erfolgen auf Grundlage definierter Programme und Branchenstandards. LUGATO ist Mitglied im Verband der deutschen chemischen Industrie und beteiligt sich an der Responsible-Care-Initiative gemäß den dort festgelegten Anforderungen und Programmen.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG  
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel  
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222  
Fax. +49 (0)40-69407-110, [technik@lugato.de](mailto:technik@lugato.de)  
Internet: [www.lugato.de](http://www.lugato.de)

Copyright by LUGATO. Stand 08/2026

# LUGATO