LUGATO

SCHWARZER BLOCKER VORANSTRICH

Grundierung vor dem Auftragen von SCHWARZER BLOCKER SCHUTZLACK.

Produktleistung

- Dünnflüssiger Bitumenvoranstrich.
- Dringt tief in Untergründe ein und verklammert sich fest damit.
- Verbessert die Haftung von Bitumenanstrichen und Bitumenklebstoffen auf mineralischen Untergründen und alten Bitumendachbahnen.

Anwendungen

Als Grundierung vor dem Auftragen von SCHWARZER BLOCKER SCHUTZLACK.

Außen.

SCHWARZER BLOCKER VORANSTRICH satt auftragen vor der Dachreparatur.

Untergründe und Vorbereitung

Geeignet	Beton, Estrich, Putz, Holz, bündig verfugtes Mauerwerk, Bitumenbahnen und -anstriche, Blechprofile.
Beschaffenheit	tragfähig, rissfrei, sauber, nicht nass.
Vorbereitung	Ausbrüche in Beton oder Putz, schadhafte Fugen im Mauerwerk mit R & R-HOCH-LEISTUNGSMÖRTEL ausbessern. Moos und Schmutz von Dächern entfernen.

Verarbeitung

Einsatz auf dem Dach: SCHWARZER BLOCKER VORANSTRICH mit Dachdeckerbesen auftragen. Vor Folgearbeiten trocknen lassen.

Einsatz an einer Betonsohle: SCHWARZER BLOCKER VORANSTRICH mit Quast auftragen.

Produktdaten

Verarbeitungstemperatur	5–35 °C.
Verbrauch	ca. 150 ml/m².
Ergiebigkeit	ca. 17 m².
Trockenzeit	ca. 12 Stunden, je nach Umweltbedingungen.
Inhaltsstoffe	Bitumen, Testbenzin.
Packungsgröße	2,5 l.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Trocken lagern.

Bitte beachten

- Bei der Verarbeitung lösemittelundurchlässige Handschuhe, z. B. Nitrilhandschuhe tragen.
- EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. g): 350 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 350 g/l VOC. Änderung der technischen Daten vorbehalten.GISCODE BBP 30 Bitumenmassen. UN 1139

Arbeitssicherheit:

Achtung

Kohlenwasserstoffe, C9–C10, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, < 2 % Aromaten. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Bei Brand: Wassersprühstrahl, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel oder Kohlendioxid zum Löschen verwenden. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

UFI: PCRT-6WWS-498N-9DJD

Entsorgung: Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.
Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
Fax. +49 (0)40-69407-110, technik@lugato.de
Internet: www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 10/2026