

# SCHWARZER BLOCKER VORANSTRICH



Grundierung vor dem Auftragen von  
SCHWARZER BLOCKER SCHUTZLACK.

## Produktleistung

- | Dünnflüssiger Bitumenvoranstrich.
- | Dringt tief in Untergründe ein und verklammert sich fest damit.
- | Verbessert die Haftung von Bitumenanstrichen und Bitumenklebstoffen auf mineralischen Untergründen und alten Bitumendachbahnen.
- | Aus DIN-Bitumen.

## Anwendungen

Als Grundierung vor dem Auftragen von SCHWARZER BLOCKER SCHUTZLACK.

Außen.



SCHWARZER BLOCKER VORANSTRICH satt auftragen vor der Dachreparatur.

## Untergründe und Vorbereitung

<b>Geeignet</b>	Beton, Estrich, Putz, Holz, bündig verfugtes Mauerwerk, Bitumenbahnen und -anstriche, Blechprofile.
<b>Beschaffenheit</b>	tragfähig, rissfrei, sauber, nicht nass.
<b>Vorbereitung</b>	Ausbrüche in Beton oder Putz, schadhafte Fugen im Mauerwerk mit R & R-HOCHLEISTUNGSMÖRTEL ausbessern. Moos und Schmutz von Dächern entfernen.

## Verarbeitung



**Einsatz auf dem Dach:**  
SCHWARZER BLOCKER  
VORANSTRICH mit Dach-  
deckerbesen auftragen.  
Vor Folgearbeiten trocknen  
lassen.



**Einsatz an einer Betonsohle:**  
SCHWARZER BLOCKER  
VORANSTRICH mit Quast  
auftragen.

## Produktdaten

<b>Verarbeitungstemperatur</b>	5–35 °C.
<b>Verbrauch</b>	ca. 150 ml/m <sup>2</sup> .
<b>Ergiebigkeit</b>	ca. 17 m <sup>2</sup> .
<b>Trockenzeit</b>	ca. 12 Stunden, je nach Umweltbedingungen.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Bitumen nach DIN EN 12591, Testbenzin.
<b>Packungsgröße</b>	2,5 l.
<b>Lagerfähigkeit</b>	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Trocken lagern.

## Bitte beachten

- Bei der Verarbeitung lösemittelundurchlässige Handschuhe, z. B. Nitrilhandschuhe tragen.
- Richtlinie 2004 / 42 / EG: Kat. 1g / Grenzwert 350 g/l VOC, Produkt enthält 350 g/l VOC.



Gefahr

### Arbeitssicherheit:

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, Isokane, Cycloalkane, 2% Aromaten Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. **BEI VERSCHLUCKEN:** Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei Brand: Wassersprühstrahl, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel oder Kohlendioxid zum Löschen verwenden. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß den nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. GISCODE BBP 30. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) herunterladen.

Entsorgung:

Verpackung restentleert recyceln.

## Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.



Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

## Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.



**ALLESKÖNNER**  
Heimwerker-Seminare für alle.

Thema: Fliesen verlegen.

Termin: hier im Markt - bitte melden Sie sich an.

Am 21.09.2019 von 14,00 bis 78,00

**LUGATO**  
Fürs Leben gemacht

LUGATO GmbH & Co. KG  
D-22885 Barsbüttel  
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222  
Fax. +49 (0)40-69407-110  
Internet: [www.lugato.de](http://www.lugato.de)

Copyright by LUGATO. Stand 02/2020

**LUGATO**  
Fürs Leben gemacht