

SILICONGLÄTTMITTEL



Zum Glätten von Silicon-, Acryl- und PU-Dichtstoff-fugen. Auch MS-Hybrid-Polymer.

Produktleistung

- | Wässrige Lösung oberflächenaktiver Substanzen zum Nachglätten von Silicon-, Acrylat- und Polyurethan-Dichtstoffen.
- | Gebrauchsfertig.
- | Verändert die Oberflächenspannung der Dichtstoffe für das problemlose Glätten – Dichtstoffe haften nicht am Glättwerkzeug.
- | Reagiert neutral und kann für alle Silicon-Vernetzungssysteme (sauer oder neutral) verwendet werden.
- | Auch geeignet bei der elastischen Natursteinverfugung.

Verarbeitung

Zur Erzielung sauberer Anschlüsse Fugenränder mit Klebefilm abkleben.

SILICONGLÄTTMITTEL in ein Gefäß gießen. FUGENGLÄTTER zum Benetzen eintauchen und Dichtstoff glätten. Überschüssigen Dichtstoff z. B. in ein Papiertuch abstreifen und FUGENGLÄTTER erneut mit SILICONGLÄTTMITTEL benetzen. Klebefilm sofort nach dem Glätten des Dichtstoffes abziehen und ggf. Ränder nachglätten.

Reste von SILICONGLÄTTMITTEL insbesondere von Natursteinoberflächen sofort entfernen bzw. Glättmittellachen auf den Dichtstoffen vermeiden, um die Bildung von Wasserflecken/Verfärbungen zu verhindern.

Produktdaten

Inhaltsstoffe	Wasser, Tenside, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Packungsgröße	250 ml Kunststoffflasche.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Frostfrei lagern.

Bitte beachten

- | Immer frisches SILICONGLÄTTMITTEL verwenden. Kontaminierung des Flascheninhaltes mit Dichtstoffbestandteilen vermeiden.
- | Bei sehr empfindlichen Natursteinen können durch Glättmittel Flecken/Verfärbungen entstehen, die nicht zu entfernen sind. Aufgrund der Vielzahl von Natursteinen und Oberflächen wird daher ein Vorversuch an nicht einsehbarer Stelle empfohlen.
- | Auf Gläsern ablaufendes SILICONGLÄTTMITTEL sofort entfernen.

Bitte beachten (Fortsetzung)

Arbeitssicherheit: nicht kennzeichnungspflichtig nach GHS.

Nicht auf der Haut antrocknen lassen, mit Wasser abspülen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen. Ggf. Augenarzt aufsuchen.

Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

Entsorgung: Verpackung restentleert recyceln.



beteiligen sich tausende Unternehmen mit einer großen Zahl an Beschäftigten. Ziel der Initiative ist ein freiwilliges Engagement der teilnehmenden Unternehmen, unter anderem durch Maßnahmen in den Bereichen Produktverantwortung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltmanagement. Diese Maßnahmen erfolgen auf Grundlage definierter Programme und Branchenstandards. LUGATO ist Mitglied im Verband der deutschen chemischen Industrie und beteiligt sich an der Responsible-Care-Initiative gemäß den dort festgelegten Anforderungen und Programmen.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

EU: LUGATO GmbH & Co. KG, Großer Kamp 1,
D-22885 Barsbüttel, Tel.+49 (0)40 69407-0,
technik@lugato.de, www.lugato.de,
Import/Vertrieb Schweiz:
e + h Services AG, Industriestrasse 14,
CH-4658 Däniken, Tel.+41 62 288 61 11,
info@eh-services.ch, www.eh-services.ch

Copyright by LUGATO. Version 08/2026

LUGATO