

SOFORT DICHT!



Erste Hilfe bei der Abdichtung von Leckagen auf dem Dach bei jedem Wetter.

Produktleistung

- | Praktische Streichabdichtung.
- | Faserverstärkt, klebkraftig, haftstark, flexibel, rissüberbrückend.
- | Auch bei Regen zu verarbeiten.
- | Sofort regenfest und wasserdicht.

Anwendungen

1. Für die schnelle Abdichtung von Leckagen auf Dächern, an Regenrinnen, Fallrohren.
 2. Für Anschlüsse an Lichtkuppeln, Kaminen, Schornsteinen, Rohrdurchführungen, Aufkantungen.
 3. Für den Verschluss von Rissen in Bitumenbahnen und Metaldächern.
- Außen.



Reparatur einer Regenrinne mit SOFORT DICHT!.

Untergründe und Vorbereitung

Geeignet	Bitumen, Bitumenbahnen, Schweißbahnen, Faserzement, Hart-PVC, Metalle, Beton, Putz, Glas.
Vorbereitung	Schmutz, nicht festhaftende Teile und Moos entfernen. Metalle leicht anschleifen, entstauben.

Verarbeitung



Abdichten einer Anschlussfuge auf dem Dach mit SOFORT DICHT! aus der Kartusche: SOFORT DICHT! mit Auspresspistole in die Fuge ausspritzen.



Mit einem Pinsel glatt streichen.



Rissverschluss in einer Bitumendachbahn: Riss mit einem Spachtel offen halten und SOFORT DICHT! in den Spalt füllen.



Bitumendachbahn wieder andrücken und herausquellendes Material mit einem Spachtel glatt streichen. Nahtstelle deckend überspachteln. Bei Verarbeitung auf feuchten Untergründen empfiehlt es sich, zur Haftungsverbesserung SOFORT DICHT! mit einem Pinsel einzumassieren.

Für die Verarbeitung aus der Dose: SOFORT DICHT! unverdünnt mit einem Pinsel dick auftragen. Werkzeug mit Universalverdünnung reinigen. Überstreichbar nach einer Woche, z. B. mit Acryllack.

Wichtig: bei Rissen über 2 mm Kunstfasergewebe einbetten.

Produktdaten

Verbrauch	ca. 2 l/m ² .
Ergiebigkeit (750 ml)	ca. 0,4 m ² .
Verarbeitungstemperatur	5–30 °C.
Trocknungszeit	staubtrocken nach ca. 3 Stunden.
Farbton	grau.
Inhaltsstoffe	Acrylharze, Lösemittel, Synthetikfasern.
Packungsgrößen	750 ml Dose, 310 ml Kartusche.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Trocken lagern.

Bitte beachten

- I Nur im Außenbereich verwenden.
- I Bei Rissen über 2 mm Kunstfasergewebe einlegen.
- I EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. i): 500 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 370 g/l VOC. Angaben im Gefahrstofffeld und im technischen Merkblatt beachten.

Arbeitssicherheit:



Achtung

Entsorgung:

Enthält n-Butylacetat. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Bei Brand: Wassersprühstrahl, Löschpulver, Schaum oder CO₂ zum Löschen verwenden. Inhalt/Behälter der Problemstoffentsorgung zuführen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

UFI: S5HQ-7ETJ-W112-JEP6

Verpackung restentleert recyceln.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.



Responsible Care (RC) ist eine Initiative der chemischen Industrie, die einen verantwortungsvollen Umgang mit Produkten, Prozessen und Ressourcen zum Ziel hat. Dieser Anspruch wird im Rahmen einer weltweiten Brancheninitiative verfolgt. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände dazu nationale Responsible-Care-Programme durch. An der internationalen Initiative beteiligen sich tausende Unternehmen mit einer großen Zahl an Beschäftigten. Ziel der Initiative ist ein freiwilliges Engagement der teilnehmenden Unternehmen, unter anderem durch Maßnahmen in den Bereichen Produktverantwortung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltmanagement. Diese Maßnahmen erfolgen auf Grundlage definierter Programme und Branchenstandards. LUGATO ist Mitglied im Verband der deutschen chemischen Industrie und beteiligt sich an der Responsible-Care-Initiative gemäß den dort festgelegten Anforderungen und Programmen.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
Fax. +49 (0)40-69407-110, technik@lugato.de
Internet: www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 08/2026

LUGATO