LUGATO

TROCK'NER KELLER BETON- UND MÖRTELDICHTUNGSMITTEL

Macht Beton wasserdicht und Mörtel wasserabweisend.

Produktleistung

- Pulverförmiges Dichtungsmittel als Zusatz für Beton und Mörtel.
- Macht Beton „durch und durch" wasserdicht, Estrich-, Mauer- und Fugenmörtel wasserabweisend.
- Erforderlich zur Herstellung schlagregendichter Putze nach DIN 18550.
- Verstopft die Kapillarporen nicht, erhält die Wasserdampfdurchlässigkeit.
- Erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen betonaggressive Wässer.
- Chloridfrei.
- Greift Stahleinlagen nicht an.
- Reduziert Ausblühungen.

Anwendungen

1. Als Betondichtungsmittel, z. B. für Zierteiche, Gartenhausfundamente.
2. Als Mörteldichtungsmittel, z. B. für wasserabweisende Fugenmörtel, schlagregendichte Putze.

Außen.

Praktische Dosierung: 1 Beutel auf 50 kg Zement und strichfrei vermischen.

Verarbeitung

Aufbringen eines Estrichmörtels von TROCK´NER KELLER auf einem Balkon: mit Reibebrett glätten.

Abziehen des Estrichs mit Glättkelle.

Wasserabweisender Fugenmörtel in einem Verblendmauerwerk: Einbringen des erdfeuchten Fugenmörtels.

Glätten des Fugenmörtels mit Fugeisen.

Produktdaten

Verbrauch	1 kg/50 kg Zement bzw. Kalk und Zement.
Inhaltsstoffe	Metallsalz einer Carbonsäure, calcitische Füllstoffe, Plastifizierungsmittel.
Packungsgröße	1 kg.
Lagerfähigkeit	originalverpackt ca. 18 Monate. Trocken lagern.

Bitte beachten

- Nur zur Herstellung von Betonbauteilen, für die kein Standsicherheitsnachweis erforderlich ist, z. B. Zierteiche, Fundamente für Gartenhäuser.
- Dichtungsmittel können die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen beeinträchtigen.
- Insbesondere bei Bitumenanstrichen, Zweikomponentensystemen, Lackfarben sind Vorversuche zu empfehlen.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.
Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
Fax. +49 (0)40-69407-110, technik@lugato.de
Internet: www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 10/2026