

FUGEN-PERLE



Impregnante di alta qualità su rivestimenti in piastrelle di ceramica per ambienti interni ed esterni. L'effetto barriera impermeabile offre una protezione affidabile da acqua, sporcizia e olio e protegge in modo duraturo dalla penetrazione di sporcizia. Ideale per una cura a lungo termine.

Resa del prodotto

- | Protezione altamente efficace da sporcizia, acqua, olio e grasso.
- | Idrorepellente con effetto barriera impermeabile.
- | Aumenta la resistenza contro agenti chimici e muffa.
- | Con resa elevata.
- | Resistente ai raggi UV e permeabile ai vapori.
- | Incolore.
- | Mantiene il colore brillante della fuga.
- | Inquinamento idrico dopo circa 24 ore.

Impiego

Impregnante incolore pronto all'uso per rivestimenti in piastrelle ceramiche.

1. Applicabile su fughe nuove e pulite.

Per interni ed esterni, pareti e pavimenti.



Sigillatura per fughe durature e belle da vedere.

Sottofondi e preparazione

Adatto per

Fughe cementizie di rivestimenti in piastrelle ceramiche.

Caratteristiche

La fuga deve essere completamente indurita, intatta e asciutta. Priva di sporcizia e strati non aderenti, ad es. grasso, olio, calcare, vegetazione e residui di detergenti.

Preparazione e lavorazione



1

Pulire le fughe e rimuovere tutti i residui di detergente o sapone. Lasciare asciugare le fughe.



2

Aprire il flacone e avvitare il dosatore. Tenere la punta sulla carta di prova e premere leggermente il flacone fino alla fuoriuscita di liquido.



3

Applicare FUGEN-PERLE in modo omogeneo sulle fughe.



4

Rimuovere il materiale in eccesso con un panno umido.



5

Dopo l'uso, pulire a fondo il dosatore con acqua calda.



6

A questo punto, la fuga è protetta da sporcizia, acqua, olio e grasso.

Dati del prodotto

Resa

ca. 70 m con fuga di larghezza 4 mm.

Tempo di asciugatura / resistenza all'acqua

ca. 24 ore.

Forma, odore

liquida, odore dell'etanolo.

Densità

0,92 g/cm³ a 22 °C.

Temperatura di lavorazione

5-35 °C.

Colore

incolore.

Valore ph

ca. 4-5.

Componenti

silani, silicati, etanolo.

Confezione

50 ml.

Conservabilità a magazzino

durata nella confezione originale: ved. data stampata. Conservare in luogo asciutto.

Attenzione

- | Proteggere le superfici che non sono da trattare.
- | Non adatto per fughe di rivestimenti in pietra naturale.

Sicurezza sul lavoro:



Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca irritazioni cutanee. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di ignizione. Non fumare. In caso di incendio: Usare acqua nebulizzata, polvere secca, schiuma o CO₂ per estinguere le fiamme.

UFI: WQXJ-M050-6K06-UVST



Pericolo

Smaltimento: conferire il contenuto / il contenitore ai centri di smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Per qualsiasi domanda interpellateci!

Basta telefonare. Per parlare agli esperti LUGATO chiamate il numero: +49 (040) 6 94-222.



Per l'industria chimica, Responsible Care (RC) significa comportamento responsabile esercitato attraverso un'iniziativa a livello mondiale. Le associazioni chimiche di numerose nazioni adottano programmi nazionali di RC. L'iniziativa internazionale vede la partecipazione di migliaia di aziende con milioni di dipendenti. L'obiettivo è un impegno volontario a fare più di quanto prescritto: favorire la sostenibilità, dimostrare la responsabilità per i prodotti, garantire maggiore sicurezza per aziende e vicinato, migliorare la tutela della salute sul posto di lavoro e la tutela dell'ambiente. In qualità di membro dell'Associazione delle industrie chimiche tedesche, LUGATO si impegna a rispettare questo obiettivo.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sul livello attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Poiché non possiamo influire sulle condizioni specifiche e sulla corretta esecuzione dei lavori, la nostra garanzia è limitata alla perfetta qualità dei nostri prodotti. In caso di dubbi verificare quindi l'idoneità del prodotto mediante prove adeguate. Le indicazioni sulla presente scheda tecnica o una consulenza verbale non comportano una responsabilità legale diretta. La pubblicazione di questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Con riserva di modifica dei dati tecnici.

EU : LUGATO GmbH & Co. KG, Großer Kamp 1,
D-22885 Barsbüttel, Tel. +49 (0)40 69407-0
technik@lugato.de, www.lugato.de
l'importazione / vendita Schweiz:
e + h Services AG, Industriestrasse 14,
CH-4658 Däniken, Tel. +41 62 288 61 11
info@eh-services.ch, www.eh-services.ch

Copyright by LUGATO. Version 03/2026

LUGATO