

TROCK'NE MAUER SILICON-IMPRÄGNIERUNG



Schützt Fassaden vor Regen, Eis und Schnee und damit vor Wärme- und Energieverlusten.

Produktleistung

- | Lösemittelfreie Siliconharz-Imprägnierung.
- | Mit lang anhaltendem Abperleffekt und langer Schutzwirkung.
- | Dringt tief in Baustoffe ein und trocknet farblos auf.
- | Schützt Fassaden vor Wärme- und Energieverlusten.
- | Beeinträchtigt die Wasserdampfdiffusion nicht.
- | Vermindert Schimmel-, Moos- und Algenwachstum.
- | Verringert das Auftreten von Ausblühungen und Frostschäden.

Praxistipp: TROCK'NE MAUER immer bis zur Sättigung auftragen.

Anwendungen

Zum Imprägnieren von Fassaden, Kaminköpfen, Dachziegeln, Terrassen, Balkonen und mineralischen Dekorputzen.

Außen.



TROCK'NE MAUER: Abperleffekt von imprägniertem Mauerwerk.

Untergründe und Vorbereitung

Geeignet	saugfähige Baustoffe, z. B. Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Putz, Dachziegel, Sandsteine, mineralische Dekorputze.
Beschaffenheit	sauber, trocken bis leicht feucht, fest und rissfrei. Feine Haarrisse stören nicht. Beton, Mörtel, Putz vor dem Imprägnieren erhärten lassen (mindestens 4 Wochen). Terrassen und Balkone müssen ausreichendes Gefälle von 2 % haben.
Vorbereitung	Vorbereitung: Fenster, Türen und angrenzende Oberflächen mit Folie vor Spritzern schützen.

Verarbeitung



Vor Verarbeitung aufschüt-
teln.
TROCK'NE MAUER im Eimer
vorlegen.



Mit sauberem Quast,
Schwammrolle oder Baum-
spritze (Sprühnebel nicht
einatmen) bis zur Sättigung
imprägnieren. Oben am Mau-
erwerk beginnen.



Zweimal nass in nass
auftragen.



Auftragen von **TROCK'NE
MAUER** auf einen Kaminkopf.

Achtung! Bei Imprägnierung von Fliesenbelägen auf Balkonen oder bei Wiederholungs Imprägnierungen nicht eingedrungenes Material abwischen. Keinesfalls antrocknen lassen. Spritzer auf Fenstern im frischen Zustand mit Wasser entfernen.

Produktdaten

Verarbeitungstemperatur	3–35 °C.
Verbrauch	200–700 ml/m ² , je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.
Ergiebigkeit	14–50 m ² (10 l), 7,5–25 m ² (5 l), 1,4–5 m ² (1 l).
Inhaltsstoffe	niedermolekulare Siloxane und Silane, Konservierungsmittel (Enthält Benzisothiazolon (BIT). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.).
Produkteigenschaften	Enthält keine zugesetzten Lösemittel.
Packungsgrößen	10 l, 5 l und 1 l.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Frostfrei lagern.

Bitte beachten

- | Der Abperleffekt setzt erst nach Tagen, die hydrophobierende Wirkung bereits nach wenigen Stunden ein.
- | Nur oberhalb Erdniveau einsetzen, darunter z.B. mit LUGATO UNIVERSAL-ABDICHTUNG oder mit PROTEKT MULTIFUNKTIONS-ABDICHTUNG abdichten.
- | Nach Trocknung kann eine Farbvertiefung des Untergrundes auftreten.
- | Nicht bei drohenden Niederschlägen verarbeiten.

Arbeitssicherheit:



Achtung


Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

UFI: 7N2A-1Q0F-9R36-PM8K

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.



Responsible Care (RC) ist eine Initiative der chemischen Industrie, die einen verantwortungsvollen Umgang mit Produkten, Prozessen und Ressourcen zum Ziel hat. Dieser Anspruch wird im Rahmen einer weltweiten Brancheninitiative verfolgt. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände dazu nationale Responsible-Care-Programme durch. An der internationalen Initiative beteiligen sich tausende Unternehmen mit einer großen Zahl an Beschäftigten. Ziel der Initiative ist ein freiwilliges Engagement der teilnehmenden Unternehmen, unter anderem durch Maßnahmen in den Bereichen Produktverantwortung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltmanagement. Diese Maßnahmen erfolgen auf Grundlage definierter Programme und Branchenstandards. LUGATO ist Mitglied im Verband der deutschen chemischen Industrie und beteiligt sich an der Responsible-Care-Initiative gemäß den dort festgelegten Anforderungen und Programmen.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
Fax. +49 (0)40-69407-110, technik@lugato.de
Internet: www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 08/2026

LUGATO