

VORANSTRICH FÜR SILICON



Der notwendige Voranstrich vor der Anwendung von MARMOR + GRANIT SILICON, BAD-SILICON WIE GUMMI, WETTERSCHUTZ-SILICON WIE GUMMI, SCHIMMELSTOPPER-SILICON und BAU-SILICON SUPER DICHT.

Produktleistung

- | Schnell trocknender Haftverbesserer mit Sperrwirkung.
- | Filmbildend, porenfüllend.
- | Verbessert die Haftung von Silcondichtstoffen an Fugenflanken auf saugfähigen Untergründen.
- | Sichert die Haftung auf Acryl-Sanitärelementen.
- | Verhindert Randzonenverfärbungen in Natursteinen wie z. B. Marmor und Granit.

Anwendungen

Vor der elastischen Verfugung

1. auf Acryl-Sanitärelementen und saugfähigen Untergründen.
 2. von Natursteinen.
- Innen und aussen.

Verarbeitung

Geeignete Untergründe: Naturstein, Beton, Putz, Faserzement, Mauerwerk (Ziegel, Klinker, Porenbeton, Kalksandstein), Holz, eloxiertem Aluminium, Zinkblech. PVC und Acryl-Sanitärelemente.

Nicht geeignete Untergründe: Bitumen, Polycarbonat und CV-Belägen.

Für alle Untergründe gilt: tragfähig, sauber, trocken. Vor dem Auftragen, durch Abkleben, die Fugenflanken begrenzen. Fugenflanken mit VORANSTRICH deckend streichen, danach noch im Frischzustand Klebeband abziehen. 60 Minuten ablüften lassen. Innerhalb von 4 Stunden verfugen.

Vorbereitung: Acryl-Sanitärelemente und PVC leicht anschleifen und mit Spiritus reinigen. Metalle mit Spiritus entfetten. Porige Untergründe porentief entstauben.

Produktdaten

Verbrauch	ca. 5 ml / 5 ml/m. Abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes.
Ergiebigkeit (100 ml)	ca. 20 m Fugenflanken.
Verarbeitungstemperatur	10–30 °C (für Untergrund, Umgebung und Material).
Abluftzeit	60 Minuten.

Produktdaten (Fortsetzung)

Entfernbarkeit	z. B. mit Terpentinersatz. Vorab an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit prüfen.
Inhaltsstoffe	Polyacrylat, Silan, organische Lösemittel.
Packungsgröße	100 ml.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Kühl und trocken lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 15–20 °C und 65 % rel. Feuchte. Hohe Temperaturen beschleunigen, niedrige verzögern das Trocknen.

Bitte beachten

- ! Hinweis: bei saugenden Untergründen können Farbtonveränderungen entstehen.
- ! Nachfolgende Hinweise bei der Verarbeitung von VORANSTRICH FÜR SILICON beachten.

Arbeitssicherheit:



Enthält 2-Methylpropan-1-ol. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.



BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. Bei Brand: Wassersprühstrahl, Löschpulver, Schaum oder CO₂ zum Löschen verwenden. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de herunterladen.



Gefahr

Entsorgung: Verpackung mit Restinhalten der Sonderabfallentsorgung zuführen. Verpackung restentleert recyceln.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.



Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter www.lugato.de oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.



Einfach selberrichten

Fragen Sie im Handel nach der Broschüre „Einfach selberrichten“. Auf über 160 Seiten mit über 1.000 Abbildungen von „Fliesen kleben“ bis „Bauwerke abdichten“. Alle Anleitungen Bild-für-Bild ganz einfach vorgestellt.



LUGATO GmbH & Co. KG
D-22885 Barsbüttel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
Fax. +49 (0)40-69407-110
Internet: www.lugato.de
Copyright by LUGATO. Stand 10/2018

LUGATO
Fürs Leben gemacht