

LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

MATTES SILICON
Nr. 9795 – PW

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **EN 15651-4:2012: PW EXT-INT**

Verwendungszweck(e): **Nicht tragender Fugendichtstoff für Bewegungsfugen in Böden, innen und außen**

Hersteller: **LUGATO GmbH & Co. KG**
Großer Kamp 1
22885 Barsbüttel

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**

Harmonisierten Norm: **EN 15651-4:2012: PW EXT-INT**
Notifizierte Stelle(n): **ift Rosenheim GmbH.; Kennnummer NB 0757**

Europäisches Bewertungsdokument:
Europäische Technische Bewertung: **nicht relevant**
Technische Bewertungsstelle:
Notifizierte Stelle(n):

Erklärte Leistung: **EN 15651-4:2012: PW EXT-INT**
Klasse: 12,5E
- Konditionierung: Verfahren A / - Trägermaterial: Mörtel (M1) mit Primer

<i>Wesentliche Merkmale</i>	<i>Leistung</i>	<i>Harmonisierte technische Spezifikation</i>
<i>Brandverhalten (EN 13501)</i>	<i>Klasse E</i>	<i>EN 15651-4:2012</i>
<i>Zugeigenschaften unter Vorspannung</i>	<i>+ 23 °C kein Versagen - 20 °C kein Versagen</i>	
<i>Standvermögen</i>	<i>≤ 5 mm</i>	
<i>Volumenverlust</i>	<i>≤ 15</i>	
<i>Haft- und Dehnverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen</i>	<i>Kein Versagen</i>	
<i>Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser</i>	<i>Kein Versagen</i>	
<i>Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach 28 Tagen Eintauchen in Wasser</i>	<i>Kein Versagen, Änderung des Sekantenmoduls ≤ 50 %</i>	
<i>Reißfestigkeit</i>	<i>Kein Versagen</i>	
<i>Freisetzung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Chemikalien</i>	<i>Bewertet</i>	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Dr. Konrad Auch, Bereichsleiter Technik,
Barsbüttel, den 17. September 2019
Unterschrift:

