



LEISTUNGSERKLÄRUNG für **RISS- UND FUGEN-ZU**

Nr. 2161-F

1. Kenncode des Produkttyps: **EN 15651-1:2012: F-EXT-INT**
2. Verwendungszweck: **Fugendichtstoff für Fassadenelemente**
3. Hersteller: **LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1
22885 Barsbüttel**
4. Bevollmächtigter: **- - -**
5. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**
6. Harmonisierte Norm: **EN 15651-1:2012**
Notifizierte Stelle: **ift Rosenheim GmbH (NB-Nr. 757)**
7. Erklärte Leistung: **EN 15651-1:2012: F-EXT-INT
Klasse: 12,5P
- Konditionierung: Verfahren A
- Trägermaterial: Mörtel (M1)**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten (EN 13501)	Klasse E	EN 15651-1:2012
Freisetzung gefährlicher Stoffe	s. Sicherheitsdatenblatt	
Wasser- und Luftdichtheit		
- Standvermögen	≤ 3 mm	
- Volumenverlust	≤ 25 %	
- Haft-/Dehnverhalten nach Eintauchen in Wasser (Bruchdehnung)	$\epsilon_{\text{Bruch}} \geq 100 \%$	
Mikrobiologisches Wachstum	0 + Hemmzone	
Dauerhaftigkeit	Bestanden	

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.
Verantwortlich für die Erstellung ist allein der obengenannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Barsbüttel, den 06. August 2014

Unterschrift:

Dr. Konrad Auch, Bereichsleiter Technik