



LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

R&R-HOCHLEISTUNGSMÖRTEL
Ausbesserungs- und Reparaturmörtel
Nr. 5770

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **EN 998-1: GP-CS IV**
EN 998-2: G-M 10

Verwendungszweck(e): **Normalmauermörtel und Normalputzmörtel**
für innen und außen
GP/G

Hersteller: **LUGATO GmbH & Co. KG**
Großer Kamp 1
22885 Barsbüttel

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 2+** gem. EN 998-2:2010
System 4 gem. EN 998-1:2010

Harmonisierten Norm: **EN 998-2:2010**
Notifizierte Stelle(n): **MPA Braunschweig; NB 0761**

Europäisches Bewertungsdokument:
Europäische Technische Bewertung: **nicht relevant**
Technische Bewertungsstelle:
Notifizierte Stelle(n):

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
<i>Brandverhalten</i>	<i>Klasse A1</i>	
<i>Druckfestigkeit (Kategorie)</i>	<i>CS IV/M10</i>	
<i>Trockenrohddichte</i>	<i>1,81 kg/dm³</i>	
<i>Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit)</i>	<i>0,32 N/mm²</i>	<i>EN 998-1:2010</i>
<i>Wasserlöslicher Chloridgehalt</i>	<i>0,01 M.-%</i>	<i>EN 998-2:2010</i>
<i>Kapillare Wasseraufnahme (Kategorie)</i>	<i>W O</i>	
<i>Koeffizient der Wasserdurchlässigkeit μ</i>	<i>73,4</i>	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Konrad Auch, Bereichsleiter Technik,
Barsbüttel, den 29. August 2019

Unterschrift: