

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

### SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL PLUS

Nr. 1320

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **EN 12004:2007+A1:2012:C2TES1**

Verwendungszweck(e): **Verformbarer, zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit für Fliesenarbeiten, innen und außen**

Hersteller: **LUGATO GmbH & Co. KG**  
**Großer Kamp 1**  
**22885 Barsbüttel**

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3, System 4 für das Brandverhalten**

Harmonisierten Norm: **EN 12004:2007+A1:2012:C2TES1**

Notifizierte Stelle(n): **Säurefliesner-Vereinigung e.V.; Kennnummer NB 1212**

Europäisches Bewertungsdokument:  
Europäische Technische Bewertung: **nicht relevant**  
Technische Bewertungsstelle:  
Notifizierte Stelle(n):

Erklärte Leistung:

<i>Wesentliche Merkmale</i>	<i>Leistung</i>	<i>Harmonisierte technische Spezifikation</i>
<i>Brandverhalten</i>	<i>Klasse E</i>	<i>EN 12004:2007+A1:2012</i>
<i>Haftzugfestigkeiten Trocken-/Wasser-/Warm-/ Frost-Tauwechsellagerung</i>	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	<i>EN 12004:2007+A1:2012</i>
<i>Offene Zeit</i>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2 \text{ (30 Min.)}$	<i>EN 12004:2007+A1:2012</i>
<i>Abrutschen</i>	$\leq 0,5 \text{ mm}$	<i>EN 12004:2007+A1:2012</i>
<i>Durchbiegung</i>	$\geq 2,5 \text{ mm}$	<i>EN 12004:2007+A1:2012</i>
<i>Freisetzung gefährlicher Stoffe</i>	<i>Siehe Sicherheitsdatenblatt</i>	<i>EN 12004:2007+A1:2012</i>

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Konrad Auch, Bereichsleiter Technik,  
Barsbüttel, den 08. Februar 2018  
Unterschrift:

