

# BESTE BASIS gebrauchsfertig



Grundierung mit Tiefenwirkung, z. B. für alle LUGATO Bodenausgleichmassen. Gebrauchsfertig. BESTE BASIS gibt es auch als Konzentrat.

## Produktleistung

- | Erhöht das Fließvermögen von FLIESST & FERTIG, FLIESST & FERTIG SCHNELL und NEU AUF ALT!.
- | Verbessert die Verankerung mit dem Untergrund.
- | Für alle saugfähigen Untergründe.
- | Verarbeitungsfertig, lösemittelfrei, sehr emissionsarm (EMICODE EC 1).

## Anwendungen

1. Zum Grundieren aller saugfähigen Untergründe vor dem Ausgleichen mit FLIESST & FERTIG oder FLIESST & FERTIG SCHNELL.
  2. Zum Grundieren von Holzböden vor dem Ausgleichen mit NEU AUF ALT!.
- Innen und außen.



BESTE BASIS fördert Verlauf und Verankerung der Ausgleichmassen.

## Untergründe und Vorbereitung

<b>Geeignete Untergründe</b>	Heizestriche, Zementestriche, Beton, Anhydrit-, Magnesia-, Trockenestriche, Holzböden.
<b>Beschaffenheit</b>	tragfähig, sauber, nicht nass, frei von trennenden Verunreinigungen, wie z. B. Fett, Wachs und Pflegemitteln.
<b>Vorbereitung</b>	mürbe Estriche bis zum gesunden Untergrund abtragen. Ausbrüche im Estrich mit R & R-HOCHLEISTUNGSMÖRTEL ausbessern.

## Verarbeitung



**Grundieren eines Zementestrichs:**  
BESTE BASIS mit hartem Besen gleichmäßig verteilen. Pfützenbildung vermeiden. Es darf kein glänzender Film entstehen.



**Grundieren eines Holzfußbodens:**  
BESTE BASIS mit Quast gleichmäßig aufstreichen.

Ausgleichsmassen können nach 4-6 Stunden aufgebracht werden.

## Produktdaten

<b>Verbrauch</b>	100-200 ml/m <sup>2</sup> , je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.
<b>Ergiebigkeit (2,5 l)</b>	12,5-25 m <sup>2</sup> .
<b>Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur</b>	5-30 °C.
<b>Wartezeit bis zum Auftragen der Ausgleichsmassen</b>	ca. 4-6 Stunden.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Kunststoffdispersion, Entschäumer, Konservierungsmittel (Enthält Benzisothiazolon (BIT). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.).
<b>Ökologie</b>	lösemittelfrei, sehr emissionsarm (EMICODE EC 1).
<b>Packungsgröße</b>	2,5 l.
<b>Lagerfähigkeit</b>	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Frostfrei lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 15-20 °C und 65 % rel. Feuchte.

## Bitte beachten

! Angrenzende Flächen vor Spritzern schützen.

**Arbeitssicherheit:** nicht kennzeichnungspflichtig nach GHS.

BESTE BASIS mit Wasser und Seife entfernen. Wenn BESTE BASIS in die Augen gelangt, gründlich mit Wasser spülen. Ggf. Augenarzt aufsuchen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf anfordern oder im Internet unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) herunterladen.

Richtlinie 2004 / 42 / EG: Kat. II A / h (wb) / Grenzwert 30 g/l; Produkt enthält < 30 g/l VOC.

**Entsorgung:** Restinhalte erhärten lassen und als Hausmüll oder Baustellenabfall entsorgen. Verpackung restentleert recyceln.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.



Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

## Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

## Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.



## Einfach selbermachen

Fragen Sie im Handel nach der Broschüre „Einfach selbermachen“. Auf über 160 Seiten mit über 1.000 Abbildungen von „Fliesen kleben“ bis „Bauwerke abdichten“. Alle Anleitungen Bild-für-Bild ganz einfach vorgestellt.



LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,  
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7 - 222, [technik@lugato.de](mailto:technik@lugato.de)  
[www.lugato.de](http://www.lugato.de)

Copyright by LUGATO. Stand 04/2015

**LUGATO**  
Fürs Leben gemacht