

BESSERER MÖRTEL



Flüssiger Kunststoffzusatz.
Seit Jahrzehnten bewährt zur Vergütung
und Verbesserung der Qualität von Mörtel.

Produktleistung

- | Kunststoff-Haftemulsion.
- | Macht Mörtel geschmeidig, leicht verarbeitbar, biegefest, abriebfest und wasserabweisend.
- | Verhindert das Aufbrennen dünner Mörtelschichten.
- | Macht Estriche verschleißfest und rissbeständig.
- | Verbessert den Wärmeübergang bei Heizestrichen.
- | Verbessert die Putzhaftung auf glatten und saugenden Untergründen.
- | Verbindet neuen mit altem Beton.
- | Unterbindet die Staubbildung auf Estrichen.

Anwendungen

1. Zur Herstellung von Estrichen, auch Heizestrichen.
2. Zur Herstellung von Außen- und Innenputzen.
3. Zur Herstellung von Haftbrücken, Spritzbewurf.
4. Zur Herstellung von Haftbrücken aus R & R-HOCHLEISTUNGSMÖRTEL.
5. Als Zusatz für Fugenmörtel bei besonderen Anforderungen.
6. Zur Staubunterbindung von Estrichen.



BESSERER MÖRTEL verbessert den Wärme-
übergang bei Heizestrichen.

Verarbeitung



Herstellen eines Estrichs:
Hier auf einem Balkon,
mit unterlegter PE-Folie
als Gleitschicht.



**Herstellen eines
Außenputzes auf einer
Hohllochziegelwand:**
Spritzbewurf deckend
aufbringen.



**Reparatur einer
schadhaften Betontreppe:**
Haftbrücke aus R & R-HOCH-
LEISTUNGSMÖRTEL und
BESSERER MÖRTEL auf-
bürsten. Frisch in frisch
weiterarbeiten.



Ausfugen einer Ziegelwand:
Erdfeucht angemischten Mörtel
mit Fugeisen einbringen und
nachglätten.

Anwendungen 1-5: Mörtelrezepturen siehe Tabelle. BESSERER MÖRTEL grundsätzlich mit Wasser verdünnen und als Anmachwasser zusetzen.

Anwendung 6: BESSERER MÖRTEL mit Wasser verdünnen (siehe Tabelle) und mit Quast oder Besen auftragen.

Produktdaten

Mörtelrezepturen, Verbrauch, Ergiebigkeit, je nach Anwendungsgebiet und Mischungsverhältnis

Anwendung/ Anwendungsgebiet/ Produkt		Mörtelrezeptur		Mischungs- verhältnis Anmachwasser	Verbrauch BESSERER MÖRTEL	Ergiebigkeit 5 kg BESSERER MÖRTEL
		Zement : Sand (Raumteile)	Körnung	BESSERER MÖRTEL : Wasser (Raumteile)		
1	Estrich/Heizestrich Schichtdicke 30 mm	1 : 4	0-4 mm	1 : 4	38 kg/m ³	6 m ²
	60 mm	1 : 5	0-8 mm	1 : 5	25 kg/m ³	3 m ²
2	Putz	1 : 4	0-2 mm	1 : 5	500 g/m ²	10 m ²
3	Haftbrücke, Spritzbewurf	1 : 2	0-2 mm	1 : 2	300 - 400 g/m ²	12-17 m ²
4	Haftbrücke aus R & R-HOCHLEIS- TUNGSMÖRTEL	-	-	1 : 3	50 g/kg	100 kg Mörtel
5	Fugenmörtel	1 : 4	0-2 mm	1 : 5	ca. 50 g/l	100 l Mörtel
6	Staubunterbindung	-	-	1 : 6 und 1 : 4	100 - 150 g/m ²	34-50 m ²

Produktdaten (Fortsetzung)

Verarbeitungstemperatur	5-30 °C.
Inhaltsstoffe	Kunstharzdispersion, Entschäumer, Verdicker, Konservierungsmittel (Enthält Benzisothiazolon (BIT). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.).
Packungsgrößen	5 kg, 1 kg.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Frostfrei lagern.

Bitte beachten

I BESSERER MÖRTEL greift Stahl nicht an, ist aber nicht für den konstruktiven Beton bestimmt.

Arbeitssicherheit: nicht kennzeichnungspflichtig nach GHS.

BESSERER MÖRTEL mit Wasser und Seife entfernen. Wenn BESSERER MÖRTEL in die Augen gelangt, gründlich mit Wasser spülen. Ggf. Augenarzt aufsuchen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf anfordern oder im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

Entsorgung: Restinhalte erhärten lassen und als Hausmüll oder Baustellenabfall entsorgen. Verpackung restentleert recyceln.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen.

Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.



Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter www.lugato.de oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.



Einfach selbermachen

Fragen Sie im Handel nach der Broschüre „Einfach selbermachen“. Auf über 160 Seiten mit über 1.000 Abbildungen von „Fliesen kleben“ bis „Bauwerke abdichten“. Alle Anleitungen Bild-für-Bild ganz einfach vorgestellt.



LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7 - 222, technik@lugato.de
www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 11/2015

