

BAUSCHAUM-REINIGER



Zum Entfernen frischer PU-Schaumreste.

Produktleistung

- | Hochwirksames Lösemittel.
- | Entfernt frische PU-Schaumverschmutzungen rückstandslos, z. B. an Fenstern und Türen.
- | Schafft fettfreie Untergründe, z. B. vor der Anwendung von Klebstoffen und Anstrichen.

Anwendungen

1. Entfernt frische PU-Schaumreste von Tür-, Fensterrahmen und Werkzeugen.
2. Reinigt Ventile und Adapter von PU-Schaumdosen bei Arbeitsunterbrechungen.
3. Entfettet Baustoffe und Metalle, z. B. Fliesen, Werkzeuge.

Untergründe und Vorbereitung

Geeignet	mineralische Baustoffe, Keramik, Glas, Emaille, Metalle.
Nicht geeignet	durch Aceton angreifbare Oberflächen.
Vorbereitung	Angrenzende Flächen abdecken, z. B. mit Klebeband oder Folie. Schaumreste soweit möglich mit einem Tuch wegwischen.

Verarbeitung

Dose senkrecht halten und Inhalt auf die verschmutzten Bereiche aufsprühen. Sofort mit sauberem Tuch nachwischen.

Produktdaten

Verarbeitungstemperatur	0-30 °C.
Inhaltsstoffe	Aceton, Isopropanol, Treibgas.
Packungsgröße	150 ml.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. 24 Monate.

Bitte beachten

- ! Bei empfindlichen Oberflächen, z. B. Kunststoffen, Lacken, die Verträglichkeit in Vorversuchen prüfen.
- ! Ausgehärtete Schaumreste lassen sich nur mechanisch entfernen.

Arbeitssicherheit:



Enthält Aceton. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Unter Verschluss aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.

Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf anfordern oder im Internet unter www.lugato.de herunterladen.



Gefahr

Entsorgung: Dose restentleert recyceln.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.



Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter www.lugato.de oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.



Einfach selbermachen

Fragen Sie im Handel nach der Broschüre „Einfach selbermachen“. Auf über 160 Seiten mit über 1.000 Abbildungen von „Fliesen kleben“ bis „Bauwerke abdichten“. Alle Anleitungen Bild-für-Bild ganz einfach vorgestellt.



LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7 - 222, technik@lugato.de
www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 11/2015

LUGATO
Fürs Leben gemacht