

DICHTUNGSMANSCHETTE



**FÜR DIE ABDICHTUNG
NACH DIN 18531, DIN
18534 UND DIN 18535.**

Für die wasserdichte und flexible Abdichtung von Rohrdurchgängen, z. B. in Dusche und Bad.



Produktleistung

- | Mehrlagige Dichtungsmanschette für den festen Einbau in Abdichtungen.
- | Dichtet Rohrdurchgänge an Wand und Boden, z. B. in Duschen und Bädern, im Außenbereich auf Terrassen.
- | In Kombination mit LUGATO DUSCHABDICHTUNG oder UNIVERSAL-ABDICHTUNG vor dem Fliesenkleben.
- | Wasserdicht, elastisch, reißfest, dehnfähig und frostbeständig. Passend für Rohrdurchführungen ab 15–32 mm.

Anwendungen

Zum Abdichten von Rohrdurchführungen

1. in Nass- und Feuchträumen gegen nichtdrückendes Wasser.
2. im Außenbereich auf Balkonen und Terrassen.
3. im Dauernassbereich.

An Wand und Boden. Innen und außen, auch unter Wasser.

Verarbeitung

DUSCHABDICHTUNG oder UNIVERSAL-ABDICHTUNG mit Rolle, Glättkelle oder Pinsel nach Packungsvorschrift auftragen. DICHTUNGSMANSCHETTE über das Rohr ziehen und in die frische erste Schicht einbetten. DICHTUNGSMANSCHETTE sitzt richtig, wenn sie sich einige Millimeter dicht und fest an das Rohr anschmiegt. Nach Packungsvorschrift die zweite Beschichtung aufbringen. Dabei DICHTUNGSMANSCHETTE deckend überstreichen. Nach Trocknung Fliesen kleben.

Für größere Öffnungen als 15–32 mm: die notwendige Öffnung formgleich, jedoch in der Abmessung einige Millimeter kleiner als der benötigte Rohrdurchmesser ausschneiden, damit das Rohr stramm umschlossen wird.

Produktdaten

Abmessungen	14 x 14 cm, Lochdurchmesser 15 mm. Dicke 0,4 mm.
Dehnfähigkeit (DIN EN ISO 527-3)	> 280 % längs; > 70 % quer.
Höchstzugkraft (DIN EN ISO 527-3)	155 N/15 mm längs; 16 N/15 mm quer.
Wasserdichtigkeit	> 1 bar.
Chemikalienbeständigkeit	gegen Kaliumhydroxid (3 %ig und 20 %ig), Seewasser.
Temperaturbeständigkeit	-5 °C bis 60 °C.
Farbe	weiß.
Material	zweilagiges Polypropylengewebe, mit Polyethyleneinlage.
Ökologie	Sehr emissionsarm (EMICODE EC 1 ^{PLUS}). Faserverstärkung durch nicht lungengängige Spezialfaser.
Packungsgröße	2 Stück.
Lagerfähigkeit	unbegrenzt. Trocken, UV-geschützt, frostfrei lagern.

Bitte beachten

Arbeitssicherheit: nicht kennzeichnungspflichtig nach Gefahrstoffverordnung.
Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

Entsorgung: Verpackung restentleert recyceln. Abfallschlüsselnummer: 200139 (Kunststoffe).

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.



Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter www.lugato.de oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.



LUGATO GmbH & Co. KG
D-22885 Barsbüttel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
Fax. +49 (0)40-69407-110
Internet: www.lugato.de
Copyright by LUGATO. Stand 03/2020

