LUGATO

GIPS

LUGATO bietet mit der Serie „Hausbaustoffe“ Grundbaustoffe für das individuelle Bauen an. Dazu gehören die klassischen Baustoffe Zement, Weißzement und Gips, die mehr und mehr gefragt sind.

Produktleistung

- GIPS ist ein schneeweißer Naturgips nach DIN 1168.
- Damit kann jeder eine Vielzahl von Arbeiten in Haus und Wohnung selbst durchführen, z. B. Steckdosen und Putzprofile befestigen, Löcher und Leitungsschlitze schließen, Dübel verankern.
- Nach 15 Minuten fest.
- Lässt sich nach dem Erhärten schleifen, bohren, sägen und überstreichen.

Anwendungen

1. Zum Montieren von Steckdosen, Leitungen, Putzprofilen.
2. Zum Modellieren, Gießen und Basteln.

Innen.

Weißer Naturgips für viele Arbeiten im Haus und in der Wohnung.

Untergrundvorbereitung

Beschaffenheit	tragfähig, rissfrei, sauber, nicht nass.
Vorbereitung	lose Teile, Staub, alte Leim- und Kalkfarben entfernen. Untergründe leicht anfeuchten.

Verarbeitung

Je nach Verwendungszweck 1,5–2,0 Volumenteile GIPS in 1 Volumenteil Wasser (= 0,5–0,7 l Wasser/1 kg GIPS) einstreuen und klumpenfrei rühren. Nur soviel Material anrühren, wie innerhalb 10 Minuten verarbeitet werden kann. Bei mehreren Ansätzen Werkzeug und Gefäß zwischendurch reinigen.

Produktdaten

Verbrauch	1 kg/m²/mm Schichtdicke.
Verarbeitungstemperatur	5–30 °C.
Verarbeitungszeit (Topfzeit):	10 Minuten.
Schichtdicke	flächig bis 5 mm, in Löchern bis 30 mm.
Wartezeit für Folgearbeiten	gespachtelte Flächen können nach 2 Stunden überstrichen, überputzt, tapeziert, Dübel nach 1 Stunde belastet werden.
Druckfestigkeit (28 Tage)	ca. 10 N/mm².
Inhaltsstoffe	Naturgips nach DIN EN 13279-1.
Packungsgröße	5 kg, 1,5 kg.
Lagerfähigkeit	originalverpackt ca. 12 Monate. Trocken lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 15–20 °C und 65 % rel. Feuchte.

Prüfzeugnis

CE

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel
13
4130

EN 13279-1:2008
GIPS
Gipsbinder zur Direktverwendung oder Weiterverarbeitung
EN 13279-1:A1

Brandverhalten:	Klasse A1
Luftschalldämmung:	NPD
Wärmedurchlass-widerstand:	NPD

Bitte beachten

Arbeitssicherheit: nicht kennzeichnungspflichtig nach Gefahrstoffverordnung.
Bei Berührung mit den Augen: gründlich mit viel Wasser spülen. GISCODE CP 1. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

Entsorgung: Restinhalte mit Wasser anmischen, erhärten lassen. Als Hausmüll oder Bauschutt (Abfallschlüssel 170107) entsorgen. Verpackung restentleert recyceln.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Responsible Care (RC) ist eine Initiative der chemischen Industrie, die einen verantwortungsvollen Umgang mit Produkten, Prozessen und Ressourcen zum Ziel hat. Dieser Anspruch wird im Rahmen einer weltweiten Brancheninitiative verfolgt. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände dazu nationale Responsible-Care-Programme durch. An der internationalen Initiative beteiligen sich tausende Unternehmen mit einer großen Zahl an Beschäftigten. Ziel der Initiative ist ein freiwilliges Engagement der teilnehmenden Unternehmen, unter anderem durch Maßnahmen in den Bereichen Produktverantwortung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltmanagement. Diese Maßnahmen erfolgen auf Grundlage definierter Programme und Branchenstandards. LUGATO ist Mitglied im Verband der deutschen chemischen Industrie und beteiligt sich an der Responsible-Care-Initiative gemäß den dort festgelegten Anforderungen und Programmen.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.
Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
Fax. +49 (0)40-69407-110, technik@lugato.de
Internet: www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 08/2026