LUGATO

HAFTGRUND

GEV-EMICODE EC 1 sehr emissionsarm

Für die sichere Haftung von Wand- und Bodenfliesen auf alten Fliesen und anderen nicht saugenden Untergründen.

Produktleistung

- Spezialgrundierung für die sichere Haftung von Wand- und Bodenfliesen beim Kleben auf nicht saugfähigen Untergründen.
- Gebrauchsfertig und schnell trocknend.
- Rot eingefärbt zur besseren Sichtbarkeit von bereits grundierten Flächen.
- Spritz- und tropfgehemmt eingestellt.
- Leicht mit Rolle oder Pinsel aufzutragen.
- Bildet nach dem Trocknen einen haftstarken und griffigen Film mit rauer Oberfläche.
- Auch auf beheizten Bodenflächen.
- Lösemittelfrei und sehr emissionsarm (EMICODE EC 1).

Anwendungen

Vor dem Kleben von Fliesen auf nicht saugfähigen Untergründen z. B. alte Fliesen, mit den LUGATO Fliesenklebstoffen SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL, SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL PLUS, SICHERHEITSKLEBER SCHNELL + FLEXIBEL, GROSSFORMAT-KLEBER Wand & Boden.

An Wand und Boden. Innen.

Untergründe und Vorbereitung

Für alle Untergründe gilt	eben, tragfähig, sauber, rissfrei, trocken, frei von Staub und trennenden Verunreinigungen, z. B. Wachs, Fett. Nicht festhaftende oder nicht wasserfeste Farbanstriche, Tapeten, Tapetenkleister entfernen.
Geeignete Untergründe	waschbeständige Dispersionsanstriche, Latex- und Acrylatfarben, Fliesenbeläge, Terrazzo.
Nicht geeignete Untergründe	Gussasphalt, Spanplatten, Holz, PVC.

Verarbeitung

HAFTGRUND unverdünnt mit kurzfloriger Rolle oder Pinsel gleichmäßig aufstreichen und trocknen lassen.

Produktdaten

Verbrauch	ca. 80–90 ml/m², je nach Untergrund.
Ergiebigkeit (1 l)	ca. 12 m².
Verarbeitungstemperatur	10–30 °C (für Untergrund, Umgebung und Material).
Trocknungszeit/ Wartezeit bis zum Fliesenkleben	1–3 Stunden.
Haftzugfestigkeit	> 1,0 N/mm² (Fliese auf glasierten Fliesen, geklebt mit SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL).
Inhaltsstoffe	Kunststoffdispersion, Füllstoffe, Verdickungsmittel, Pigmente, Entschäumer, Konservierungsmittel (enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.).
Produkteigenschaften	Erfüllt die Anforderungen des GEV-EMICODE® EC1 für emissionsarme Produkte (weitere Informationen unter www.emicode.com). Ohne zugesetzte organische Lösemittel.
Packungsgrößen	2,5 l und 1 l.
	Eimer (Verpackung) besteht zu mindestens 50 % aus recyceltem Kunststoff (Recyclinganteil nach Herstellerangaben)
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Frostfrei lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 15–20 °C und 65 % rel. Feuchte. Hohe Temperaturen beschleunigen, niedrige verzögern das Trocknen.

Bitte beachten

Nicht im Unterwasserbereich anwenden. Angrenzende Flächen schützen. Richtlinie 2004 / 42 / EG / II A / i (140/140): 140 g/l VOC.

Arbeitssicherheit:

Achtung

Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.
Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

UFI: 9GVG-WPDT-SK24-KEJJ

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: +49 (0)40 6 94 07-222.

Responsible Care (RC) ist eine Initiative der chemischen Industrie, die einen verantwortungsvollen Umgang mit Produkten, Prozessen und Ressourcen zum Ziel hat. Dieser Anspruch wird im Rahmen einer weltweiten Brancheninitiative verfolgt. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände dazu nationale Responsible-Care-Programme durch. An der internationalen Initiative beteiligen sich tausende Unternehmen mit einer großen Zahl an Beschäftigten. Ziel der Initiative ist ein freiwilliges Engagement der teilnehmenden Unternehmen, unter anderem durch Maßnahmen in den Bereichen Produktverantwortung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltmanagement. Diese Maßnahmen erfolgen auf Grundlage definierter Programme und Branchenstandards. LUGATO ist Mitglied im Verband der deutschen chemischen Industrie und beteiligt sich an der Responsible-Care-Initiative gemäß den dort festgelegten Anforderungen und Programmen.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.
Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

EU: LUGATO GmbH & Co. KG, Großer Kamp 1,
D-22885 Barsbüttel, Tel.+49 (0)40 69407-0,
technik@lugato.de, www.lugato.de,
Import/Vertrieb Schweiz:
e + h Services AG, Industriestrasse 14,
CH-4658 Däniken, Tel.+41 62 288 61 11,
info@eh-services.ch, www.eh-services.ch

Copyright by LUGATO. Version 08/2026

LUGATO