

LUGATO

HAFTGRUND



Pour l'adhérence des carrelages muraux et de sol sur anciens carrelages et autres supports non absorbants.

Caractéristiques du produit

- | Apprêt spécial pour garantir l'adhérence des carrelages muraux et de sol collés sur des supports non absorbants.
- | Prêt à l'emploi et sèche rapidement.
- | Coloré en rouge pour une meilleure visibilité des surfaces déjà traitées.
- | Formulé pour réduire les projections et les gouttes.
- | S'applique facilement au rouleau ou au pinceau.
- | Après séchage, forme un film adhérent avec une surface rugueuse.
- | Convient aussi pour les sols chauffés.
- | Sans solvants, très faibles émissions (EMICODE EC 1).

Application

Avant de coller du carrelage sur des supports non absorbants, p.ex. sur un ancien carrelage, traiter avec les colles pour carrelage de LUGATO : colles flexibles SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL ou SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL PLUS, colle à prise rapide SICHERHEITSKLEBER SCHNELL + FLEXIBEL, colle grand format GROSSFORMAT-KLEBER Wand & Boden.

Pour murs et sols. Intérieur.

Supports et préparation

Tous les supports doivent être	Plans, cohésifs, propres, sans fissures, secs, exempts de poussières et d'impuretés gênant l'adhérence comme la cire, la graisse. Retirer les couches de peinture ou papiers peints décollés ou non étanches à l'eau, retirer la colle de papier peint.
Supports adaptés	Peintures à dispersion lessivables, peintures au latex et acrylates, revêtements en carrelage, terrazzo.
Supports non adaptés	Asphalte coulé, panneaux de particules, bois, PVC.

Mise en œuvre

Appliquer HAFTGRUND non dilué au rouleau ou au pinceau à poils courts et laisser sécher.

Caractéristiques du produit

Consommation	env. 80–90 ml/m ² , en fonction du support.
Rendement (1 l)	env. 12 m ² .
Température d'application	10–30 °C (du support, de l'environnement et du matériel).
Temps de séchage/attente jusqu'à la pose du carrelage	1 à 3 heures.
Résistance à la traction d'éléments adhérents	> 1,0 N/mm ² (carreaux sur carreaux émaillés, collés avec la colle SICHERHEITS-KLEBER FLEXIBEL).
Composition	Dispersion synthétique, agents de charge, épaississant, pigments, agent antimoussant, conservateur (contient de la benzisothiazolinone (BIT). Peut provoquer des réactions allergiques.)
Environnement	Sans solvants, très faibles émissions (EMICODE EC 1).
Conditionnement	2,5 l et 1 l.
Durée de stockage	Dans son emballage d'origine, se conserve au moins jusqu'à la date imprimée sur l'étiquette. Stocker à l'abri du gel. Toutes les durées sont indiquées pour 15–20 °C et 65 % d'humidité relative. Les hautes températures accélèrent la prise et les basses températures la ralentissent.

À noter

Ne pas utiliser sous l'eau. Protéger les surfaces adjacentes. Directive 2004/42/EG/II A/i (140/140): 140 g/l VOC.

Sécurité au travail :



Attention

Contient du 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one. Peut provoquer des réactions allergiques cutanées. Contient du 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut provoquer des réactions allergiques. En cas de consultation d'un médecin, tenir à disposition l'emballage ou l'étiquette. À conserver hors de la portée des enfants. Porter des gants de protection, des vêtements de protection ainsi qu'un équipement de protection des yeux et du visage. Éliminer le contenu/réceptacle selon les prescriptions locales et nationales.

Si nécessaire, demander la fiche de données de sécurité ou la télécharger sur le site Internet www.lugato.de en allemand.

Et si vous ne savez pas, vous pouvez nous demander.

Il suffit d'appeler les experts LUGATO au +49 (0)40 6 94 07-222



Dans l'industrie chimique, Responsible Care (RC) signifie l'adoption d'un comportement responsable, une initiative déployée au niveau mondial. Dans de nombreux pays, des fédérations regroupant les industries chimiques lancent des programmes RC nationaux. Dans l'initiative internationale, des milliers d'entreprises et des millions d'employés œuvrent dans ce sens. L'objectif, c'est de s'engager volontairement à dépasser les obligations légales : promouvoir la durabilité, afficher sa responsabilité envers les produits, veiller à une meilleure sécurité des usines et pour le voisinage, améliorer la protection de la santé au travail et la protection de l'environnement. En sa qualité de membre de la fédération allemande des industriels chimiques, LUGATO s'engage au respect de ces objectifs.

Les données de cette fiche correspondent à nos connaissances et notre expérience actuelles. Comme nous n'avons aucune influence sur les propriétés de certains bâtiments ni sur l'exécution des travaux, nous ne pouvons garantir que la parfaite qualité de nos produits.

Pour cette raison, en cas de doute, il convient de vérifier que le produit est approprié en effectuant un nombre de tests suffisant. Notre responsabilité directe ne peut être engagée ni par les indications faites dans cette fiche, ni suite à des conseils donnés oralement.

La publication de cette fiche technique annule les versions précédentes. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques.

EU: LUGATO GmbH & Co. KG, Großer Kamp 1,
D-22885 Barsbüttel, ☎ +49 (0)40 69407-0
l'import / service commercial Schweiz: Puag AG, Oberebenestrasse 51,
CH-5620 Bremgarten, CH-Infoline: 0848 810 800

Copyright by LUGATO. Stand 05/2020

LUGATO