

MALERSPACHTEL



Enduit pour surfaces qui crée rapidement des surfaces très lisses, pouvant être peintes et tapissées, sur murs et plafonds crépis.

Caractéristiques du produit

- | Enduite pour surfaces rapide, blanc, à base de plâtre.
- | Créer rapidement des surfaces très lisses, planes, à peindre ou tapisser ultérieurement.
- | Adapté aux exigences professionnelles, p. ex. pour les techniques de peinture créatives.
- | Applicable sur murs et plafonds crépis et sur plaques de construction.
- | Colle les plaques les plaques de plâtre (placo, renforcées de fibres (mortier adhésif) et remblaie les joints sans bande à joint armée.
- | Mise en œuvre sans effort.
- | En couche de max. 5 mm d'épaisseur, peut être peint ou tapissé au bout de 3 heures.

Applications

1. Comme enduit de surface pour lisser les murs, plafonds et plaques de construction crépis.
2. Pour joindre et colmater les joints des plaques de plâtre (placo, renforcée de fibres).
3. Pour colmater les joints des plafonds en éléments préfabriqués, p. ex. prédalles.

Pour usage intérieur.



Créer le support approprié pour la pose de peintures, papiers peints, enduits décoratifs sur murs crépis.

Supports et préparation

Supports appropriés	Enduits de ciment, de ciment allongé, de plâtre, béton, ouvrages de maçonnerie en brique silico-calcaire ou béton poreux, plaques de plâtre (renforcées de fibres, placo), peintures.
Propriétés	Plans, porteurs, propres, secs, dépourvus de saletés pouvant nuire à l'adhérence, p. ex. d'huile de coffrage.
Préparation	Éliminer les bouts qui se détachent et la poussière, les papiers peints, la colle de papier peint, les anciennes peintures à la colle et à la chaux.

Mise en œuvre



1 Lissage des murs crépis : appliquer l'enduit de surface MALERSPACHTEL au lissoir.



2 Lisser au bout de 15 à 45 minutes. Pour ce faire, humidifier légèrement la couche d'enduit à l'aide d'une éponge ou d'un flacon pulvérisateur.



3 Pose de plaques de placoplâtre : appliquer des galettes d'enduit espacées de 40 cm sur la face arrière, appuyer sur la plaque et aligner au niveau à bulle. Réaliser les joints au bout de 3 heures.



4 Réaliser les joints de plaques de placoplâtre : appliquer la matière avec une spatule large et lisser. Les plaques peuvent être peintes ou tapissées au bout de 3 heures.

Mélanger : mélanger le contenu du sac (18 kg) dans env. 11 à 12 l d'eau propre. Au bout de 3 min, bien mélanger à nouveau. Préparer uniquement la quantité de matériau pouvant être appliquée en l'espace de 40 minutes.

Données du produit

Consommation	0,9 kg/m ² par mm d'épaisseur de couche comme enduit, 3 kg/m ² pour la pose des plaques de placoplâtre.
Temps de mise en œuvre (vie en pot)	env. 40 minutes.
Température de mise en œuvre	5-30 °C. Toutes les durées sont indiquées pour 15-20 °C et 65 % d'humidité relative.
Épaisseur des couches	0-5 mm (surfaces) ; jusqu'à 20 mm (pour les joints).
Composition	Plâtre, matières de charge en calcite, adjuvants synthétiques, régulateurs de prise.
Environnement	Très faibles émissions ^{PLUS} (EMICODE EC 1 ^{PLUS}).
Conditionnement	18 kg, 4 kg.
Durée de stockage	env. 12 mois dans l'emballage intact. Stocker au sec.

 0432	
LUGATO GmbH & Co. KG Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel 07 5930	
EN 13963:2005/AC:2006 Matériaux de jointoiment pour plaques de plâtre EN 13963:4B	
Comportement au feu :	classe A1
Résistance à la traction sous pliage :	> 400 N
Substances dangereuses :	voir la fiche de données de sécurité

Si nécessaire, la déclaration de performance peut être demandée, ou être téléchargée sur le site Internet www.lugato.de en allemand.

Attention

- Pour recouvrir d'enduit les anciens carrelages ou papiers peints en fibres de verre (collés avec une colle à dispersion), utiliser FEINER FLÄCHENSPACHTEL.
- Ne réaliser les joints que lorsqu'il les plaques ne subissent plus les effets des variations de température ou d'humidité.
- Utiliser LUGATO MALERACRYL pour les joints de raccordement.

Sécurité au travail : non soumis à l'obligation d'identification selon le GHS.

Éviter la production de poussière. Peut irriter les voies respiratoires, p.ex. sensations de brûlure, larmes. En cas de contact continu avec les mains, il est recommandé de se protéger les mains en portant : des gants en nitrile ou en coton avec enduction nitrile. GISCODE CP1. Si nécessaire, demander la fiche de données de sécurité ou la télécharger sur le site Internet www.lugato.de en allemand.

Élimination : mélanger les restes à de l'eau, laisser durcir. Éliminer comme déchet ménager ou gra-vats (code déchets en Allemagne : 170802). Recycler l'emballage quand il est vide.

Les données de cette fiche correspondent à nos connaissances et notre expérience actuelles. Comme nous n'avons aucune influence sur les propriétés de certains bâtiments ni sur l'exécution des travaux, nous ne pouvons garantir que la parfaite qualité de nos produits.

Pour cette raison, en cas de doute, il convient de vérifier que le produit est approprié en effectuant un nombre de tests suffisant. Notre responsabilité directe ne peut être engagée ni par les indications faites dans cette fiche, ni suite à des conseils donnés oralement.

La publication de cette fiche technique annule les versions précédentes. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques.



Dans l'industrie chimique, Responsible Care (RC) signifie l'adoption d'un comportement responsable, une initiative déployée au niveau mondial. Dans de nombreux pays, des fédérations regroupant les industries chimiques lancent des programmes RC nationaux. Dans l'initiative internationale, des milliers d'entreprises et des millions d'employés œuvrent dans ce sens. L'objectif, c'est de s'engager volontairement à dépasser les obligations légales : promouvoir la durabilité, afficher sa responsabilité envers les produits, veiller à une meilleure sécurité des usines et pour le voisinage, améliorer la protection de la santé au travail et la protection de l'environnement. En sa qualité de membre de la fédération allemande des industriels chimiques, LUGATO s'engage au respect de ces objectifs.

Et si vous ne savez pas, vous pouvez nous demander !

Il suffit d'appeler les experts LUGATO au +49 (0)40 6 94 07-222.

Séminaires

En coopération avec ses distributeurs, LUGATO transmet les connaissances pratiques p.ex. pour la pose de carrelage. Pour plus d'informations, consultez www.lugato.de ou bien votre distributeur local pour connaître les prochains ateliers de bricolage.



Simple à faire soi-même

Demandez à votre distributeur la brochure « Simple à faire soi-même ». Sur plus de 160 pages et 1.000 photos, vous apprendrez tout, de la pose du carrelage à l'étanchéification des ouvrages. Toutes les instructions sont présentées simplement avec des photos détaillées.



LUGATO GmbH & Co. KG, D-22885 Barsbüttel,
Service technique, tél. : +49 (0)40 69 40 7 - 222, technik@lugato.de
www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Version 08/2016

LUGATO
Fürs Leben gemacht