

NEUER ANSTRICH



Universalanstrich für Keller- und Hobbyräume, Haussockel und Ölauffangräume. Hoch strapazierfähig.

Produktleistung

- | Farbiger Latexanstrich mit Oberflächenschutz.
- | Deutlich härter und widerstandsfähiger als herkömmliche Farbe. Darum ideal geeignet als Schutz- und Dekorationsanstrich, z. B. für Keller- und Hobbyräume.
- | An Wand und Boden.
- | Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis Nr. P-0107/0107 als öldichter und rissüberbrückender Schutzanstrich gegen auslaufendes Heizöl.
- | Entspricht mit seiner Nassabriebbeständigkeit der höchsten Klasse der DIN EN 13300.
- | Wetter- und UV-beständig.
- | Lässt sich auffallend leicht streichen oder rollen mit hervorragenden Verlaufeigenschaften.
- | Farbtöne: lichtgrau (RAL 7035), platingrau (RAL 7036).

Wichtig: Bei Verwendung als öldichter Schutzanstrich ist die Grundierung mit BESTE BASIS behördlich vorgeschrieben!

Praxistipp: Als dekorativen Schutzanstrich für Garagen und Balkone empfehlen wir NEUER ANSTRICH FÜR GARAGEN + BALKONE.

Anwendungen

1. Als farbiger Schutz- und Dekorationsanstrich für Keller-, Hobby- und Lagerräume, Treppen, Haussockel, neue Dächer. Innen und außen.
2. Als öldichter Anstrich für Auffangwannen und -räume für Heizöl EL und Dieselkraftstoff in Verbindung mit BESTE BASIS, innen.



Universell: NEUER ANSTRICH – hier als Schutzanstrich für Ölauffangräume.

Untergründe und Vorbereitung

Geeignet	Zementstriche, Putze, Beton, Mauerwerk, neue Faserzementplatten (z. B. Eternit), Gussasphalt innen. Für Ölauffangräume: Zementstriche, Zementputz, Beton, NEUER ANSTRICH (im Sanierungsfall).
Beschaffenheit	tragfähig, rissfrei, trocken. Frei von Staub, Schmutz, Öl, Zementschlämme.
Vorbereitung von Bodenflächen	Zementhaut von Betonböden und Zementstrichen mit Stahlbesen und Wasser abschleuern. Entstandenen Schlamm mit Gummiwischer abziehen. Mit Wasser nachspülen. Fläche trocknen lassen. Im Sanierungsfall sind in Ölauffangwannen/-räumen andere Anstriche als NEUER ANSTRICH rückstandsfrei zu entfernen.
Ausgleichen von unebenen Bodenflächen	innen mit FLIESST & FERTIG SCHNELL, außen mit FLIESST & FERTIG.
Schließen von Löchern, Glätten von Wandflächen	mit ROHBAUSPACHTEL INNEN, außen mit R & R-HOCHLEISTUNGSMÖRTEL.
Grundieren	Untergründe mit BESTE BASIS nach Packungsvorschrift grundieren.

Verarbeitung



1

Abriebfeste Versiegelung einer Betontreppe:
NEUER ANSTRICH im Farbton platingrau (RAL 7036).



2

Streichen eines Haussockels:
NEUER ANSTRICH im Farbton lichtgrau (RAL 7035).



3

Streichen eines neuen Faserzementdaches:
NEUER ANSTRICH im Farbton platingrau (RAL 7036).



4

Schutzanstrich in einem Ölauffangraum mit NEUER ANSTRICH:
Für 1. und 2. Deckanstrich unterschiedliche Farbtöne verwenden.

Schutzanstrich in einem Ölauffangraum: Prüfbescheid beachten! Grundieren mit BESTE BASIS. 4-6 Stunden trocknen lassen. NEUER ANSTRICH durchrühren. Mit Pinsel, Rolle oder Quast zwei Anstriche auftragen. Trocknungszeit zwischen den Anstrichen etwa 2 Stunden. Aufkleber im Auffangraum anbringen. Prüfbescheid und Aufkleber beim Handel anfordern.

Produktdaten

Verbrauch	ca. 150 ml/m ² / Auftrag (Anwendung 1); ca. 300 ml/m ² / Auftrag (Anwendung 2).
Ergiebigkeit (5 l)	ca. 33 m ² bei einmaligem Anstrich (Anwendung 1); ca. 17 m ² bei einmaligem Anstrich (Anwendung 2).
Verarbeitungstemperatur	5-30 °C.
Trocknungszeit (Wartezeit zwischen zwei Anstrichen)	ca. 2 Stunden.
Belastbarkeit	nach 2-3 Tagen. Als öldichter Anstrich nach 7 Tagen.

Produktdaten (Fortsetzung)

Strapazierfähigkeit	Nassabriebbeständigkeit nach DIN EN 13300: Klasse 1.
Glanzgrad	matt.
Inhaltsstoffe	Kunsthazdispersion, Füllstoffe, Pigmente, Entschäumer, Filmbildungsmittel, Thixotropier-, Verdickungs-, Netz-, Konservierungsmittel.
Packungsgrößen	5 l, 2,5 l.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Frostfrei lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 20 °C und 65 % rel. Feuchte.

Bitte beachten

- | Nicht geeignet für Garagenböden. Hierfür NEUER ANSTRICH FÜR GARAGEN + BALKONE verwenden.
- | Auf Gussasphalt nur innen anwenden.
- | Stehendes Wasser auf gestrichenen Bodenflächen vermeiden (Mindestneigung von Außenflächen: 2 ‰).
- | Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Arbeitssicherheit: nicht kennzeichnungspflichtig nach GHS.

GISCODE M-DF 02. NEUER ANSTRICH mit Wasser und Seife entfernen. Wenn NEUER ANSTRICH in die Augen gelangt, gründlich mit Wasser spülen. Ggf. Augenarzt aufsuchen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf anfordern oder im Internet unter www.lugato.de herunterladen. Richtlinie 2004 / 42 / EG / II A / i (140/140): < 140 g/l VOC.

Entsorgung: Restmengen bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben. Verpackung restentleert recyceln.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.



Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter www.lugato.de oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.



Einfach selbermachen

Fragen Sie im Handel nach der Broschüre „Einfach selbermachen“. Auf über 160 Seiten mit über 1.000 Abbildungen von „Fliesen kleben“ bis „Bauwerke abdichten“. Alle Anleitungen Bild-für-Bild ganz einfach vorgestellt.



LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7 - 222, technik@lugato.de
www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 09/2016

LUGATO
Fürs Leben gemacht