

NEUER ANSTRICH FÜR GARAGEN + BALKONE



Schafft hoch strapazierfähige und widerstandsfähige Oberflächen anstelle eines Fliesenbelages.

NEUE REZEPTUR!

Produktleistung

- | Acryl-Versiegelung in Top-Qualität.
- | Für hoch strapazierfähige und widerstandsfähige Oberflächen.
- | Dekorativ und seidenglänzend.
- | Befahr- und begehbar.
- | Bietet dauerhaften Schutz gegen Verschleiß in Garagen und gegen Verwitterung, z. B. auf Balkonen.
- | Öl- und weichmacherbeständig.

Technischer Hinweis: Den 1. Anstrich verdünnen mit VERDÜNNUNG FÜR NEUER ANSTRICH FÜR GARAGEN + BALKONE.

Anwendungen

Zur Versiegelung von Balkonen, Terrassen, Außentreppen, Einzelgaragen, Lager- und Werkstatträumen (ohne Gabelstapler- oder Hubwagenverkehr), Verkaufsräumen, neuen Faserzementplatten, z. B. Eternitdächer.



NEUER ANSTRICH auf einem Balkon: Dekorativ. Seidenglänzend. Robust. Wasserdicht.

Untergründe und Vorbereitung

Geeignete Untergründe	Beton, Zementestriche (mind. 28 Tage alt), Putz, Betonwerkstein, Faserzement (neu).
Nicht geeignete Untergründe	Zinkuntergründe, Ölauffangwannen, Dauernass- und Unterwasserbereich.
Beschaffenheit	eben, tragfähig, sauber, trocken, fett- und ölfrei. Mindestneigung von Außenflächen 2%.
Vorbereitung	Zementhaut auf Zementestrichen mit Wasser und Stahlbesen abscheuern. Entstandenen Schlamm mit Gummiwischer abziehen. Mit Wasser nachspülen. Fläche trocknen lassen. Staub und lose Teilchen absaugen. Unebene Böden mit FLIESST & FERTIG ausgleichen. Löcher mit R & R-HOCHLEISTUNGSMÖRTEL füllen. Altanstriche restlos entfernen.

Verarbeitung

Anstrich gründlich aufrühren. Für den 1. Anstrich mit 10 % VERDÜNNUNG FÜR NEUER ANSTRICH FÜR GARAGEN + BALKONE verdünnen. **ACHTUNG:** nur Anstrich und Verdünnung mit der neuen Rezeptur mischen! Mit Pinsel oder Rolle auf Balkonen 150 ml/m² bzw. in Garagen 200 ml/m² auftragen. Pfützenbildung vermeiden. Nach ca. 12-stündiger Trocknung den 2. Anstrich unverdünnt in gleicher Menge aufbringen. Angaben im Gefahrstofffeld beachten.

Produktdaten

Verbrauch	für Balkone und andere begangene und bewitterte Flächen 300 ml/m ² (zwei Anstriche); für Garagen und stark beanspruchte Flächen 400 ml/m ² (zwei Anstriche).
Ergiebigkeit (2,5 l)	8,3 m ² (Balkone, zwei Anstriche) bzw. 6,3 m ² (Garagen, zwei Anstriche).
Verarbeitungstemperatur	10-25 °C.
Belastbarkeit	staubtrocken nach ca. 1 Stunde, begehbar nach ca. 12 Stunden, befahrbar nach frühestens 5 Tagen.
Farbton/Glanzgrad	silbergrau/seidenglänzend.
Inhaltsstoffe	Acrylpolymer, Füllstoffe, Pigmente, Verdickungsmittel, Entschäumer, Lösemittel.
Packungsgrößen	2,5 l.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Frostfrei lagern.

Bitte beachten

Stehendes Wasser auf gestrichenen Bodenflächen vermeiden (Mindestneigung von Außenflächen: 2 %). Tiefe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.

Arbeitssicherheit:



Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte aromatische; 1-Methoxy-2-propanol; Xylol (Isomerenmischung). Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. Bei Unwohlsein Arzt anrufen. Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Inhalt/Behälter der Problemstoffentsorgung zuführen.

GISCODE M-PL 03.

Richtlinie 2004/42/EG: Kategorie i (Ib) / Grenzwert 500 g/l VOC; Produkt enthält max. 500 g/l VOC. Bei Zugabe von Verdünnungsmitteln kann der zulässige VOC-Grenzwert für das Produkt überschritten werden. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf anfordern oder im Internet unter www.lugato.de herunterladen.



Achtung

Entsorgung: Verpackung restentleert recyceln.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.



Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter www.lugato.de oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.



Einfach selbermachen

Fragen Sie im Handel nach der Broschüre „Einfach selbermachen“. Auf über 160 Seiten mit über 1.000 Abbildungen von „Fliesen kleben“ bis „Bauwerke abdichten“. Alle Anleitungen Bild-für-Bild ganz einfach vorgestellt.



LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7 - 222, technik@lugato.de
www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 03/2016

LUGATO
Fürs Leben gemacht