

# SCHWARZER BLOCKER SCHUTZLACK



Der klassische „schwarze Anstrich“  
zum Schutz von Keller und Dach.

## Produktleistung

- | Bitumenanstrich mit lackähnlichem Glanz und Verlauf.
- | Regeneriert alte Bitumenbahnen und verlängert deren Lebensdauer.
- | Dringt tief in saugfähige Untergründe ein und verklammert sich fest damit.
- | Geruchlos nach dem Aufdrocknen.
- | UV- und witterungsbeständig.

**Praxistipp:** Immer mit SCHWARZER BLOCKER VORANSTRICH vorstreichen.

## Anwendungen

1. Als Dachlack zum Regenerieren von Bitumenbahnen und -anstrichen, z. B. auf Garagen, Gartengerätehäusern.
2. Zum Schutz von Kelleraußenwänden und Fundamenten gegen Bodenfeuchtigkeit und Sickerwasser.

Außen.



SCHWARZER BLOCKER SCHUTZLACK gegen Bodenfeuchtigkeit an einer Mauer vor Erdreichanschüttung.

## Untergründe und Vorbereitung

<b>Geeignet</b>	Beton, Putz, bündig verfugtes Mauerwerk, Bitumenbahnen, -anstriche.
<b>Beschaffenheit</b>	tragfähig, rissfrei, sauber, oberflächentrocken.
<b>Vorbereitung</b>	Ausbrüche in Beton oder Putz, schadhafte Fugen im Mauerwerk mit R & R-HOCHLEISTUNGSMÖRTEL ausbessern. Moos und Schmutz von Dächern entfernen. Risse in Bitumenbahnen mit SCHWARZER BLOCKER SPACHELMASSSE schließen.

## Verarbeitung



**Als Dachlack:**  
mit SCHWARZER BLOCKER  
VORANSTRICH vorstreichen.  
Trocknen lassen.



SCHWARZER BLOCKER  
SCHUTZLACK zweimal  
mit Dachdeckerbesen o.ä.  
auftragen.



**Abdichtung von Kelleraußen-  
wänden und Fundamenten:**  
mit SCHWARZER BLOCKER  
VORANSTRICH vorstreichen.  
Trocknen lassen.



SCHWARZER BLOCKER  
SCHUTZLACK zweimal mit  
Quast auftragen. Jeden Auf-  
trag durchtrocknen lassen.

**Schutzmaßnahmen/Folgearbeiten:** Anstrich 3–5 Tage trocknen lassen. Bei bindigen Böden (Lehm, Humus) mit Drainageplatten oder Filtermatten schützen.

**Auf dem Dach:** in den frischen Anstrich trockenen Sand oder Schiefersplit als UV-Schutz einstreuen.

## Produktdaten

<b>Verarbeitungstemperatur</b>	5–35 °C.
<b>Verbrauch</b>	100–150 ml/m <sup>2</sup> /Anstrich.
<b>Ergiebigkeit (zwei Anstriche)</b>	34–50 m <sup>2</sup> (10 l); 17–25 m <sup>2</sup> (5 l); 2–4 m <sup>2</sup> (0,75 l).
<b>Trockenzeit</b>	ca. 1 Tag, je Anstrich und je nach Umweltbedingungen.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Bitumen, Kunstfasern, Testbenzin.
<b>Ökologie</b>	teerfrei.
<b>Packungsgrößen</b>	10 l, 5 l, 0,75 l.
<b>Lagerfähigkeit</b>	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Trocken lagern.

## Bitte beachten

- I Gerissene Wände mit SCHWARZER BLOCKER SCHUTZFOLIE abdichten.
- I Bei der Verarbeitung lösemittelundurchlässige Handschuhe, z. B. Nitrilhandschuhe tragen.

### Arbeitssicherheit:



Kohlenwasserstoffe, C9-C11, Isokane, Cycloalkane, 2% Aromaten Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Bei Brand: Sand, Kohlendioxid oder Löschpulver zum Löschen verwenden. Kein Wasser verwenden!

Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) herunterladen.



Achtung

**Entsorgung:** Verpackungen mit Restinhalten bei der Sammelstelle für Sonderabfall abgeben. Verpackung restentleert recyceln.

## Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.



Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

## Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.



**ALLESKÖNNER**  
Heimwerker-Seminare für alle.

Thema: Fliesen verlegen.

Teilnahme hier im Markt – bitte melden Sie sich an.

An. 21.09.2019 von 14,00 € bis 28.00 €

**LUGATO**  
Fürs Leben gemacht

LUGATO GmbH & Co. KG  
D-22885 Barsbüttel  
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222  
Fax. +49 (0)40-69407-110  
Internet: [www.lugato.de](http://www.lugato.de)  
Copyright by LUGATO. Stand 07/2021

**LUGATO**