

WEISSES HAUS REIBPUTZ INNEN (1,5 mm)



Per la decorazione di interni e la protezione contro urti e danneggiamenti, ad esempio nella tromba delle scale.

Prestazioni del prodotto

- | Intonaco alla talloccia a base di resina sintetica di alta qualità con marmo italiano originale.
- | A seconda del tipo di utensile, della granulosità e dell'inclinazione della stesura sono possibile strutture individuali (struttura negativa).
- | Bianco ghiaccio, permeabile al vapore acqueo, praticamente inattaccabile.
- | Privo di solventi nel rispetto delle linee guida VdL 01.
- | Granulometria 1,5 mm.

Importante: prima della stesura dell'intonaco, ricoprire i sottofondi con basi WEISSES HAUS VORANSTRICH FÜR REIBPUTZE o WEISSES HAUS SPERRGRUND.

Suggerimenti per l'uso: chiudere eventuali crepe sull'intonaco da decorazione con LUGATO RISS-STOPP WAND + FASSADE.

Modalità d'impiego

Per stanze abitabili, camini e cappe, trombe scale, corridoi, cucine, sale d'aspetto, androni, bagni e piscine, stanze degli hobby, garage.

Per pareti. Per interni.



Cappa rustica. Rappresentativo, decorativo, resistente.

Sottofondi e preparazioni

Per tutti i sottofondi valgono i seguenti requisiti: lisci, resistenti ai carichi, puliti, privi di polvere, asciutti, liberi da oli e grassi, liberi da residui (ad esempio di colle per tappezzerie). Levigare eventuali dislivelli, ad esempio con LUGATO MALERSPACHTEL o ROHBAUSPACHTEL INNEN. Chiudere eventuali crepe con RISS- UND FUGEN-ZU. Proteggere i telai delle finestre e con nastro adesivo.

| Sottofondi adatti | Caratteristiche del sottofondo/ Preparazione | Preparazione sottofondi |
|--|---|---|
| Pitture | resistente all'acqua, stabile. | Preliminarmente, verniciare i sottofondi con WEISSES HAUS VORANSTRICH FÜR REIBEPUTZE o WEISSES HAUS SPERRGRUND. |
| Calcestruzzo | almeno 4 settimane di età, eliminare i residui di oli minerali. | |
| Pannelli in gesso, cartongesso, fibra di gesso | spolverare. | |
| Intonaco a base di gesso | almeno 4 settimane di età, rimuovere la pellicola di gesso. | |
| Costruzioni in arenaria calcarea, calcestruzzo cellulare, mattoni | spatolare con ROHBAUSPACHTEL INNEN. Lasciare asciugare. | |
| Intonaci a base di calce o cemento | almeno 4 settimane di età. | |
| Pannelli di truciolato | I pannelli di truciolato sono adatti soltanto dopo averli trattati con WEISSES HAUS SPERRGRUND. | |
| Sottofondi non adatti | | |
| vernici a base di calce, colori a base di colla, pannelli di compensato o truciolato, tappezzerie. | | |

Lavorazione



Verniciare preventivamente con WEISSES HAUS VORANSTRICH FÜR REIBEPUTZE o WEISSES HAUS SPERRGRUND. Verniciare con una pennellina. Lasciare asciugare.



Agitare l'intonaco con un agitatore. Se necessario, regolare la consistenza con 100–200 ml d'acqua. Porre l'intonaco su un frattazzo in acciaio e stenderlo. Utilizzare attrezzi privi di ruggine.



Con un frattazzo in acciaio mantenuto in posizione inclinata levigare con forza la granulosità.



Entro 10–20 minuti strutturare con un frattazzo in plastica. Fregare orizzontalmente, verticalmente, diagonalmente o circolarmente.

Tonalità: l'intonaco può essere colorato con al massimo il 2% di colore, generando così tonalità pastello.

Copertura: possibile con vernice.

Dati prodotto

| | |
|---|---|
| Consumo | circa 1,9 kg/m ² . |
| Resa (20 kg) | circa 10,5 kg/m ² . |
| Temperatura di lavorazione/ del sottofondo | 5–30 °C. |
| Tempo di utilizzo | 10–20 minuti. |
| Tempo di asciugatura | 1–3 giorni. |
| Granulometria | 1,5 mm. |
| Composizione | resina sintetica in dispersione, granulato di marmo, farina di marmo, pigmento bianco, antischiumogeno, fibre di plastica e cellulosa, addensanti, tensioattivi, conservanti. |
| Protezione ambientale | privo di solventi e plastificanti secondo le linee guida VdL 01. |
| Confezione | 20 kg, 8 kg. |
| Conservazione | in confezione originale con data di scadenza: vedi etichetta. Tenere al riparo dalle basse temperature. Le indicazioni temporali si riferiscono a temperature di 20 °C e ad un'umidità relativa del 65 %. |

Attenzione

- ! Per evitare contatti indesiderati, proteggere le superfici collegate senza interruzione.
- ! Temperature basse e elevata umidità dell'aria provocano l'indurimento.
- ! Non utilizzare come protezione su superfici impiegate in acque ferme.
- ! Contiene granulati naturali. Questo può provocare instabilità del tono del colore. Proteggere le superfici collegate con materiali del medesimo lotto di produzione.

Sicurezza sul lavoro:



Attenzione

Contiene 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Può provocare reazioni allergiche cutanee. Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare reazioni allergiche. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/protezioni per gli occhi/protezioni per il viso. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Conferire il contenuto/il contenitore ai centri di smaltimento previsti dalle norme nazionali e locali.

In caso di necessità richiedere il manuale di sicurezza o scaricarlo da internet all'indirizzo www.lugato.de.

Per qualsiasi domanda interpellateci!

Basta una telefonata. Per parlare gli esperti LUGATO chiamate il numero: +49 (0)40 6 94 07-222.



Per l'industria chimica, Responsible Care (RC) significa comportamento responsabile esercitato attraverso un'iniziativa a livello mondiale. Le associazioni chimiche di numerose nazioni adottano programmi nazionali di RC. L'iniziativa internazionale vede la partecipazione di migliaia di aziende con milioni di dipendenti. L'obiettivo è un impegno volontario a fare più di quanto prescritto: favorire la sostenibilità, dimostrare la responsabilità per i prodotti, garantire maggiore sicurezza per aziende e persone, migliorare la tutela della salute sul posto di lavoro e la tutela dell'ambiente. In qualità di membro dell'Associazione delle industrie chimiche tedesche, LUGATO si impegna a rispettare questo obiettivo.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sul livello attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Poiché non possiamo influire sulle condizioni specifiche e sulla corretta esecuzione dei lavori, la nostra garanzia è limitata alla perfetta qualità dei nostri prodotti.

In caso di dubbi verificare quindi l'idoneità del prodotto mediante prove adeguate. Le indicazioni sulla presente scheda tecnica o una consulenza verbale non comportano una responsabilità legale diretta.

La pubblicazione di questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Con riserva di modifica dei dati tecnici.

**EU: LUGATO GmbH & Co. KG, Großer Kamp 1,
D-22885 Barsbüttel, ☎+49 (0)40 69407-0
l'importazione / vendita Schweiz: Puag AG, Oberebenestrasse 51,
CH-5620 Bremgarten, CH-Infoline: 0848 810 800**

Copyright by LUGATO. Stand 09/2021

LUGATO