

WEISSES HAUS REIBPUTZ INNEN (2 mm, 3 mm)



Crépi prêt à l'emploi pour la décoration d'espaces intérieurs et pour la protection contre les chocs et dommages, p. ex. dans les cages d'escalier.

Caractéristiques du produit

- | Crépi à structurer de première qualité, en résine synthétique, contenant du marbre d'Italie véritable.
- | Les structures de crépi varient en fonction de l'outil, de la granulation et du sens de passage.
- | Blanc pur, perméable à la valeur d'eau, partiquement indestructible.
- | Ne contient pas de solvants ni de plastifiant conformément à la directive allemande VdL 01.

Important : Avant l'application du crépi, apprêter les supports WEISSES HAUS VORANSTRICH FÜR REIBPUTZE ou WEISSES HAUS SPERRGRUND.

Astuce pratique : colmater les fissures dans le crépi décoratif à l'aide de RISS-STOPP WAND + FASSADE.

Applications

Pour pièces à vivre, tabliers de cheminée, cages d'escalier, couloirs, cuisines, salles d'attente, halls d'entrée, salles de bains et piscines, ateliers, garages.

Pour les murs. Pour usage intérieur.



Un tablier de cheminée de style rustique. Original, esthétique, résistant.

Supports et préparation

Valable pour tous les supports: ils doivent être plans, porteurs, exempts de poussière, secs, propres, non gras, exempts de saletés empêchant l'adhérence, p.ex. colles pour papiers peints. Égaliser les irrégularités, p. ex. avec MALERSPACHTEL ou ROHBAUSPACHTEL INNEN. Colmater les fissures avec RISS- UND FUGEN-ZU. Protéger les dormants de fenêtre et l'ouvrage à colombages par du ruban adhésif.

Supports appropriés	Propriétés/ préparation	Apprêt
Peintres	Adhérentes, imperméables.	<p>Apprêter les supports avec WEISSES HAUS VORANSTRICH FÜR REIBEPUTZE ou WEISSES HAUS SPERRGRUND.</p>
Béton	Coulé au moins 4 semaines auparavant, éliminer les résidus d'huile.	
Plaques de plâtre, renforcées de fibres ou non, placo	Dépoussiérer.	
Enduits en plâtre	Appliqués au moins 4 semaines auparavant, éliminer la peau de plâtre.	
Ouvrages de maçonnerie en briques silico-calcaires, béton poreux, briques cuites	Appliquer une couche préalable de ROHBAUSPACHTEL INNEN, laisser sécher.	
Enduits de ciment allongé, de ciment	Appliqués au moins 4 semaines auparavant.	
Panneaux de particules*		

Supports inappropriés

Enduits à la chaux, peintures à la colle, panneaux d'OSB, papiers peints.

*Les panneaux de particules ne sont des supports appropriés qu'après application d'apprêt WEISSES HAUS SPERRGRUND.

Mise en œuvre



1

Apprêter avec WEISSES HAUS VORANSTRICH FÜR REIBEPUTZE ou WEISSES HAUS SPERRGRUND. Appliquer à la brosse à encoller. Laisser sécher.



2

Mélanger le crépi au malaxeur. Le cas échéant, corriger la consistance en ajoutant 100 à 200 ml d'eau. Prendre du crépi avec un lisseur et appliquer. Utiliser des outils inoxydables.



3

Aplanir à l'épaisseur du grain à l'aide d'un lisseur en biais.



4

Structurer à la truelle en plastique dans les 10 à 20 minutes après l'application. Faire des passages à l'horizontale, à la verticale, en diagonale ou en mouvements circulaires.

Teindre : le crépi peut être teint avec max. 2 % de couleur pure. On obtient alors des tons pastel.

Recouvrable : avec peintures à dispersion.

Données de produit

Consommation et rendement selon l'épaisseur du gain

Épaisseur du gain	Consommation	Rendement pour 20 kg WEISSES HAUS REIBPUTZ INNEN
2 mm	env. 2,6 kg/m ²	env. 7,7 m ²
3 mm	env. 3,2 kg/m ²	env. 6,3 m ²

Température de mise en œuvre/ du support	5-30 °C.
Temps ouvert	10 à 20 minutes.
Temps de séchage	1 à 3 jours.
Composition	Dispersion de résine synthétique, grains de marbre, farine de marbre, pigment blanc, agent antimoussant, fibres synthétiques et de cellulose, épaississant, agent mouillant et conservateur (contient de la benzisothiazolinone (BIT). Peut provoquer des réactions allergiques.).
Environnement	Ne contient pas de solvants ni de plastifiant conformément à la directive allemande VdL 01. Très faibles émissions ^{PLUS} (EMICODE EC 1 ^{PLUS}).
Conditionnement	20 kg, 8 kg.
Durée de stockage	Dans son emballage d'origine, se conserve au moins jusqu'à la date imprimée sur sont indiquées pour 20 °C et 65 % d'humidité relative.

Attention

- | Enduire les surfaces communicantes sans s'arrêter afin d'éviter les saillies.
- | Une humidité de l'air élevée et les températures basses rallongent les temps de durcissement.
- | Ne convient pas aux revêtements exposés à l'eau stagnante.
- | Contient naturellement des gains, ce qui peut entraîner des variations de teinte. Enduire les surfaces adjacentes de matière issue d'un même lot.

Sécurité au travail : non soumis à l'obligation d'identification selon le GHS.

GISCODE M-DF 01. Éliminer WEISSES HAUS REIBPUTZ INNEN à l'eau et au savon. En cas de contact oculaire avec WEISSES HAUS REIBPUTZ INNEN, rincer abondamment à l'eau. Le cas échéant, consulter un ophtalmologiste. Si nécessaire, demander la fiche de données de sécurité ou la télécharger sur le site Internet www.lugato.de en allemand.

Élimination : laisser les restes durcir dans le contenant et jeter aux déchets ménagers/gravats de chantier. Recycler l'emballage vide.

Les données de cette fiche correspondent à nos connaissances et notre expérience actuelles. Comme nous n'avons aucune influence sur les propriétés de certains bâtiments ni sur l'exécution des travaux, nous ne pouvons garantir que la parfaite qualité de nos produits. Pour cette raison, en cas de doute, il convient de vérifier que le produit est approprié en effectuant un nombre de tests suffisant. Notre responsabilité directe ne peut être engagée ni par les indications faites dans cette fiche, ni suite à des conseils donnés oralement. La publication de cette fiche technique annule les versions précédentes. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques.



Dans l'industrie chimique, Responsible Care (RC) signifie l'adoption d'un comportement responsable, une initiative déployée au niveau mondial. Dans de nombreux pays, des fédérations regroupant les industries chimiques lancent des programmes RC nationaux. Dans l'initiative internationale, des milliers d'entreprises et des millions d'employés œuvrent dans ce sens. L'objectif, c'est de s'engager volontairement à dépasser les obligations légales : promouvoir la durabilité, afficher sa responsabilité envers les produits, veiller à une meilleure sécurité des usines et pour le voisinage, améliorer la protection de la santé au travail et la protection de l'environnement. En sa qualité de membre de la fédération allemande des industriels chimiques, LUGATO s'engage au respect de ces objectifs.

Et si vous ne savez pas, vous pouvez nous demander !

Il suffit d'appeler les experts LUGATO au +49 (0)40 6 94 07-222.

Séminaires

En coopération avec ses distributeurs, LUGATO transmet les connaissances pratiques p.ex. pour la pose de carrelage. Pour plus d'informations, consultez www.lugato.de ou bien votre distributeur local pour connaître les prochains ateliers de bricolage.



Simple à faire soi-même

Demandez à votre distributeur la brochure « Simple à faire soi-même ». Sur plus de 160 pages et 1.000 photos, vous apprendrez tout, de la pose du carrelage à l'étanchéification des ouvrages. Toutes les instructions sont présentées simplement avec des photos détaillées.



LUGATO GmbH & Co. KG, D-22885 Barsbüttel,
Service technique, tél. : +49 (0)40 69 40 7 - 222, technik@lugato.de
www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Version 08/2016

LUGATO
Fürs Leben gemacht