

WEISSES HAUS AUFZIEHPUTZ



Une alternative pratique et créative au crépi à la taloche: le crépi décoratif, à appliquer sans avoir à lui donner de structure.

Caractéristiques du produit

- | Crépi ribé plein, résine artificielle de haute qualité et véritable marbre italien.
- | Application des plus simples : appliquer à la taloche et lisser, terminé.
- | Il n'y a plus à donner de structure.
- | Avec ce qu'on appelle une structure positive.
- | Blanc, résistant aux intempéries, perméable, résistant aux chocs et à l'abrasion.
- | Sans solvant ou plastifiant, conforme à la directive VdL 01, et à la norme DIN 18558.
- | Grain 1,5 mm.

Conseils pratiques : traitement des fissures dans les surfaces crépies avec LUGATO RISS-STOPP WAND + FASSADE. Les surface crépies encrassées peuvent être nettoyées au karcher et peintes avec des peintures à dispersion.

Applications

1. Pour façades, maisons à colombage, balcons, loggias, entrées de maison, halles industrielles, garages, manteaux de cheminée.
2. Pour l'intérieur, les couloirs et les cages d'escalier, cuisines et bains, caves et ateliers.

Pour les murs. Pour l'intérieur et l'extérieur.



WEISSES HAUS AUFZIEHPUTZ sur façade extérieure. Également décoratif dans l'entrée.

Supports et préparation

Valable pour tous les supports : ils doivent être plats, solides, sans poussière, secs, propres, sans huile ni graisse, sans résidus, comme par exemple les restes de papier peint. Nivelier les aspérités à l'intérieur, par exemple, avec ROHBAUSPACHTEL INNEN, à l'extérieur avec ROHBAUSPACHTEL AUSSEN. Traiter les fissures avec RISS- UND FUGEN-ZU. Protéger les châssis de fenêtre et les boiseries avec du ruban adhésif.

Supports appropriés	Caractéristique du support/Préparation	Enduit
Couches	adhérant, résistant à l'eau.	Passer une couche de fond sur les supports (sauf peinture) avec BESTE BASIS .
Béton	doivent avoir au moins 4 semaines, éliminer les restes d'huile de coffrage.	
Plaques en fibrociment	neuves, bien fixées.	
Dépoussiérer les plaques de plâtre	de fibres de plâtre, de placoplâtre.	
Crépis plâtre	doivent avoir au moins 4 semaines, éliminer la couche supérieure du plâtre.	
Préenduire le calcaire arénacé, les murs en béton cellulaire et en briques	à l'intérieur avec ROHBAUSPACHTEL INNEN, à l'extérieur avec ROHBAUSPACHTEL AUSSEN laisser sécher.	
Les crépis de ciment de chaux/ de ciment	doivent avoir au moins 4 semaines.	
Supports non appropriés		
chaux, détrempe, panneaux stratifiés, panneaux OSB, papiers peints.		

Application



1

AUFZIEHPUTZ doit être mélangé avec un brasseur. Adapter la consistance, si nécessaire avec 100–200 ml d'eau.



2

AUFZIEHPUTZ doit être appliqué à la truelle perpendiculairement selon le grain. Utiliser des outils en inox.



3

Lisser ensuite immédiatement les traits faits avec la truelle. Terminé. Nettoyer l'outil à l'eau.



4

Alternative d'application pratique: le giclage du crépi à la machine.

Nuancer : n'utiliser au maximum que 2% de colorant pour teinter le crépi. On obtient des tons pastels.

Peinture : possible avec des peintures à dispersion.

Données du produit

Consommation	3,8–4,2 kg/m ² .
Rendement (20 kg)	4,8–5,3 m ² .
Température de mise en œuvre/ du support	5–30 °C.
Temps ouvert	10 à 20 minutes.
Temps de séchage	1 à 3 jours.
Inflammabilité	très inflammable. Classement matériaux B 1 selon DIN 4102.
Grain	1,5 mm.
Composition	dispersion de résine synthétique, grains de marbre, substances de remplissage calcitiques, pigments blancs, agents anti-mousse, fibres de plastique et de cellulose, agents épaississants, humidificateurs et conservateurs.
Environnement	sans solvant ni plastifiant, selon la directive VdL 01.
Conditionnement	20 kg, 8 kg.
Durée de stockage	délai d'utilisation minimum dans l'emballage d'origine: voir étiquette. Tenir à l'abri du gel. Toutes les indications de temps se rapportent à 20 °C et 65 % d'humidité relative.

Attention

- | Les surfaces connexes doivent être enduites sans interruption pour éviter les marques.
- | Ne pas appliquer par risques de pluie ou en plein soleil.
- | Ne pas utiliser comme enduit pour les surfaces se trouvant dans l'eau en permanence.
- | Une humidité de l'air élevée et les températures basses prolongent le durcissement.
- | Pour des raisons écologiques, le crépi ne contient pas d'agents algicides. C'est pourquoi, en extérieur, selon la position de la maison, on ne peut exclure l'apparition d'algues (demander un conseil technique en cas de besoin).
- | Contient des grains naturels. Ceci peut provoquer des différences de tons. Enduire les surfaces connexes avec du matériau provenant du même lot de production.

Sécurité au travail : pas d'obligation d'étiquetage selon les directives relatives aux substances dangereuses. GISCODE M-DF 01. Enlever WEISSES HAUS avec de l'eau et du savon. En cas de projection de WEISSES HAUS dans les yeux, rincer abondamment avec de l'eau. Consulter éventuellement l'ophtalmologiste. En cas de besoin, demander les consignes de sécurité, ou les télécharger sous www.lugato.de.

Élimination des déchets : laisser durcir les résidus, et les éliminer avec les ordures ménagères ou de chantier. Recycler les emballages vides.

Les indications de cette fiche technique correspondent à nos connaissances et à notre expérience actuelles. N'ayant pas d'influence sur le contexte spécifique à l'objet et l'exécution correcte des travaux, nous ne pouvons garantir que la qualité irréprochable de nos produits. C'est pourquoi, en cas de doute, nous recommandons de faire des essais soi-même pour vérifier si le produit est approprié. Une responsabilité juridique immédiate ne peut uniquement découler des indications de cette fiche technique, comme non plus de conseils verbaux.

L'édition de cette fiche technique annule les précédentes éditions. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques.

EU: LUGATO GmbH & Co. KG, Großer Kamp 1,
D-22885 Barsbüttel, ☎ +49 (0)40 69407-0
Import/Vertrieb Schweiz: Puag AG, Oberebenstrasse 51,
CH-5620 Bremgarten, CH-Infoline: 0848 810 800

Copyright by LUGATO. Stand 04/2019

LUGATO