

WEISSES HAUS SPERRGRUND



Pour faire barrage aux composés du bois, à la nicotine et aux autres substances colorantes avant d'appliquer une peinture ou un crépi décoratif.

Caractéristiques du produit

- | Couche de fond blanche à action isolante contre les composants colorants du bois, la nicotine, la rouille et substances jaunissantes.
- | Évite le transpercement de décolorations sur les couches neuves ou sur le crépi décoratif WEISSES HAUS.
- | Ne laisse pas transparaître les supports foncés, améliore l'adhérence des peintures et des crépis décoratifs.
- | Séchage rapide : la couche suivante peut être appliquée au bout de 3 heures seulement.
- | Prêt à l'emploi, perméable à la vapeur d'eau, sans solvants et à très faibles émissions.

Utilisation

Avant d'appliquer les crépis décoratifs WEISSES HAUS et les peintures à dispersion à base aqueuse.

- | Comme fond isolant contre les décolorations provoquées par les composés du bois, la nicotine, la rouille, les crayons à la cire, les substances jaunissantes.
- | Comme sous-couche classique et agent d'adhérence sur les supports habituels en construction.

Pour pièces à vivre, couloirs, cuisines, restaurants, cantines, salles de séjour, tabliers de cheminées.

Pour murs et plafonds. Usage intérieur.



Le SPERRGRUND sur un panneau de particules empêche que les composés colorants du bois traversent les couches à venir.

Supports et préparation

Supports adaptés	Peintures (hydrofuges), béton, éléments préfabriqués en béton, plaques en fibro-ciment, plaques de plâtre, de plâtre renforcé de fibres, de placoplâtre, crépis de plâtre, ouvrages en maçonnerie (briques, briques silico-calcaires ; préalablement enduites), panneaux de particules (à partir de P3, P5, P7 ; anciennement type V100 ; uniquement pour les couches ultérieures de peintures et de crépis décoratifs à base de résine synthétique), papiers peints (uniquement pour les couches ultérieures), crépis de ciment et de ciment allongé, produits de LUGATO comme ROHBAUSPACHTEL INNEN, ROHBAUSPACHTEL AUSSEN, AUSGLEICHS- UND GEFÄLLEMÖRTEL, R & R-HOCHLEISTUNGSMÖRTEL.
Supports non adaptés	Peintures à la chaux, peintures à la colle, panneaux OSB, papiers peints (pour les crépis décoratifs ultérieurs).
Propriétés	Plans, cohésifs, propres, sans fissures, secs, exempts d'impuretés gênant l'adhérence, p. ex. graisses ou huile de coffrage.
Préparation	Retirer la peau de plâtre ou de ciments, les couches de peinture non hydrofuges, les papiers peints*, retirer la colle de papier peint. Éliminer le plus possible les dépôts de rouille importants. Éliminer les moisissures et rénover le support. Égaliser les irrégularités, enduire les ouvrages en briques ou en briques silico-calcaires avec ROHBAUSPACHTEL INNEN ou ROHBAUSPACHTEL AUSSEN. Colmater les fissures avec RISS- UND FUGEN-ZU. * si une couche ultérieure est du crépi

Mise en œuvre



1

Bien mélanger avant de commencer le travail.



2

En utilisation comme sous-couche, appliquer à la brosse, au pinceau ou au rouleau à poils longs : une couche comme sous-couche, deux couches comme couche isolante. Faire déborder la couche appliquée sur au moins 30 cm autour de la tache. Temps de séchage : env. 3 heures en fonction de la couche.



3

Pour isoler les cires colorées.



4

Pour isoler la nicotine sur les vieux papiers peints.

Autres consignes d'application :

- Utilisé comme couche isolante, appliquer les deux couches en croix pour obtenir une couverture totale. Sur les panneaux de particules, toujours appliquer deux couches.
- Pour la mise en œuvre de couches de peinture ou de crépis décoratifs, teindre SPERRGRUND avec un colorant pur pour l'accorder à la teinte de la peinture ou à la teinte du crépi.
- Nettoyer les outils à l'eau. Éliminer les projections de couleur encore fraîches à l'eau chaude, au décapant de peinture après séchage.

Caractéristiques du produit

Consommation	env. 120 ml/m ² par couche.
Rendement	env. 41 m ² (5 l); ca. 21 m ² (2,5 l) (pour une seule couche).
Température de mise en œuvre/ du support	5-30 °C.
Temps de séchage	env. 3 heures par couche.
Résistance à la température de la couche	0-80 °C.
Teinte	blanc.
Composition	dispersion à base de résine synthétique, agents de charges, adjuvants organiques, pigments, conservateur (contient de la benzisothiazolinone [BIT]. Peut provoquer des réactions allergiques).
Environnement	sans solvants. Très faibles émissions (EMICODE EC 1).
Conditionnement	2,5 l.
Durée de stockage	dans son emballage d'origine, se conserve au moins jusqu'à la date imprimée sur l'étiquette. Stocker à l'abri du gel. Toutes les durées sont indiquées pour 15-20 °C et 65 % d'humidité relative. Les températures élevées accélèrent la prise et les températures basses la ralentissent.

À noter

- | Ne peut pas être recouvert de peinture aux silicates.
- | Ne convient pas comme revêtement final ni pour l'encrassement sur les cheminées de toit.
- | SPERRGRUND lie visiblement les impuretés colorantes mais ne le laisse pas transparaître dans la couche suivante.

Sécurité au travail : non soumis à l'obligation d'identification selon le GHS.

GISCODE M-GP 01. Éliminer avec de l'eau et du savon, ne pas laisser sécher sur la peau. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et soigneusement à l'eau et consulter un médecin. Le cas échéant, consulter un médecin. Si nécessaire, demander la fiche de données de sécurité ou la télécharger sur le site Internet www.lugato.de en allemand. Directive 2004 / 42 / EG / II A / g (50/30): < 30 g/l VOC.

Élimination : Laisser les restes durcir dans le contenant et jeter aux déchets ménagers/gravats de chantier. Recycler l'emballage une fois vide.

Les données de cette fiche correspondent à nos connaissances et notre expérience actuelles. Comme nous n'avons aucune influence sur les propriétés de certains bâtiments ni sur l'exécution des travaux, nous ne pouvons garantir que la parfaite qualité de nos produits. Pour cette raison, en cas de doute, il convient de vérifier que le produit est approprié en effectuant un nombre de tests suffisant. Notre responsabilité directe ne peut être engagée ni par les indications faites dans cette fiche ni suite à des conseils donnés oralement.

La publication de cette fiche technique annule les versions précédentes. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques.



Dans l'industrie chimique, Responsible Care (RC) signifie l'adoption d'un comportement responsable, une initiative déployée au niveau mondial. Dans de nombreux pays, des fédérations regroupant les industries chimiques lancent des programmes RC nationaux. Dans l'initiative internationale, des milliers d'entreprises et des millions d'employés œuvrent dans ce sens. L'objectif, c'est l'engagement volontaire à dépasser les obligations légales : promouvoir la durabilité, afficher sa responsabilité envers les produits, veiller à une meilleure sécurité des usines et pour le voisinage, améliorer la protection de la santé au travail et la protection de l'environnement. En sa qualité de membre de la fédération allemande des industriels chimiques, LUGATO s'engage au respect de ces objectifs.

Et si vous ne savez pas, vous pouvez nous demander !

Il suffit d'appeler les experts LUGATO au +49 (0)40 6 94 07-222.

Séminaires

En coopération avec ses distributeurs, LUGATO transmet les connaissances pratiques p.ex. pour la pose de carrelage. Pour plus d'informations, consultez www.lugato.de ou bien votre distributeur local pour connaître les prochains ateliers de bricolage.



Simple à faire soi-même

Demandez à votre distributeur la brochure « Simple à faire soi-même ». Sur plus de 160 pages et 1.000 photos, vous apprendrez tout, de la pose du carrelage à l'étanchéification des ouvrages. Toutes les instructions sont présentées simplement avec des photos détaillées.



LUGATO GmbH & Co. KG, D-22885 Barsbüttel,
Service technique, tél. : +49 (0)40 69 40 7 - 222, technik@lugato.de
www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Version 06/2017

LUGATO
Fürs Leben gemacht