

WEISSES HAUS VORANSTRICH FÜR REIBEPUTZE



Zum Grundieren vor dem Auftragen von Dekorputzen mit Reibeputzstruktur. Innen und außen.

Produktleistung

- | Weißer Grundieranstrich und Haftvermittler mit Granulatzusatz für Dekorputze mit Reibeputzstruktur.
- | Hellt dunkle Untergründe auf und verbessert die Putzhaftung.
- | Erleichtert das Aufziehen und Strukturieren der WEISSES HAUS Reibeputze.
- | Wasserdampfdurchlässig, wetterfest, lösemittelfrei.

Praxistipp: Untergründe bei WEISSES HAUS Roll- und Aufziehputzen mit BESTE BASIS grundieren.

Anwendungen

Für Wände und Fassaden vor dem Aufziehen von WEISSES HAUS Reibeputzen.

Innen und außen.



Hellt den Untergrund auf und macht die Wand für Reibeputze griffig.

Untergründe und Vorbereitung

Geeignet	Beton, Porenbeton- und Ziegelmauerwerk (vorgespachtelt), Putze, Gipsbau-, Gipsfaser-, Gipskartonplatten, Faserzementplatten (neu), LUGATO Spachtelmassen, festhaftende Farbanstriche.
Nicht geeignet	Span-, OSB-Platten, Kalkanstriche, Leimfarben, Tapeten.
Beschaffenheit	eben, tragfähig, rissfrei, sauber, trocken, öl- und fettfrei.
Vorbereitung	Kalkanstriche, Leimfarben, Tapeten, Tapetenkleister entfernen, nass reinigen und trocknen lassen. Unebenheiten ausgleichen, z. B. innen mit LUGATO MALERSPACHTEL. Porenbeton- und Ziegelmauerwerk spachteln: innen mit ROHBAUSPACHTEL INNEN, außen mit ROHBAUSPACHTEL AUSSEN. Risse mit RISS- UND FUGEN-ZU schließen.

Verarbeitung

WEISSES HAUS VORANSTRICH FÜR REIBEPUTZE gründlich mit langsam laufendem Rührgerät durchrühren. Mit Quast, Rolle oder Pinsel auftragen. Trocknen lassen. Bei Verarbeitung von farbigen Putzen VORANSTRICH FÜR REIBEPUTZE mit Volltonfarbe auf den Farbton des Putzes einstellen.

Produktdaten

Verbrauch	ca. 250 ml/m ² .
Ergiebigkeit (5 l)	ca. 20 m ² .
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	5-30 °C.
Trocknungszeit	4-8 Stunden.
Farbton	weiß.
Inhaltsstoffe	Kunstharzdispersion, Marmorkörnung, Marmormehl, Weißpigment, Entschäumer, Verdickungs-, Netz-, Konservierungsmittel (Enthält Benzisothiazolon (BIT). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.).
Ökologie	lösemittelfrei. Sehr emissionsarm ^{PLUS} (EMICODE EC 1 ^{PLUS}).
Packungsgröße	5 l.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Frostfrei lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 20 °C und 65 % rel. Feuchte.

Bitte beachten

Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen verzögern das Trocknen. Richtlinie 2004 / 42 / EG / II A / h (50 / 30): < 30 g / l VOC.

Arbeitssicherheit: nicht kennzeichnungspflichtig nach GHS.

GISCODE M-DF 01. WEISSES HAUS mit Wasser und Seife entfernen. Wenn WEISSES HAUS in die Augen gelangt, gründlich mit Wasser spülen. Ggf. Augenarzt aufsuchen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf anfordern oder im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

Entsorgung: Restinhalte erhärten lassen und als Hausmüll oder Baustellenabfall entsorgen. Restentleerte Verpackung recyceln.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.



Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter www.lugato.de oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.



Einfach selbermachen

Fragen Sie im Handel nach der Broschüre „Einfach selbermachen“. Auf über 160 Seiten mit über 1.000 Abbildungen von „Fliesen kleben“ bis „Bauwerke abdichten“. Alle Anleitungen Bild-für-Bild ganz einfach vorgestellt.



LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7 - 222, technik@lugato.de
www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 11/2015

LUGATO
Fürs Leben gemacht