

WEISSES HAUS VORANSTRICH FÜR REIBEPUTZE



Zum Grundieren vor dem Auftragen von Dekorputzen mit Reibeputzstruktur. Innen und außen.



Produktleistung

- | Weißer Grundieranstrich und Haftvermittler mit Granulatzusatz für Dekorputze mit Reibeputzstruktur.
- | Hellt dunkle Untergründe auf und verbessert die Putzhaftung.
- | Erleichtert das Aufziehen und Strukturieren der WEISSES HAUS Reibeputze.
- | Wasserdampfdurchlässig, wetterfest, lösemittelfrei.

Praxistipp: Untergründe bei WEISSES HAUS Roll- und Aufziehputzen mit BESTE BASIS grundieren.

Anwendungen

Kunstharzgebundener Spezial-Voranstrich zum Aufhellen vor der Anwendung mit:

- WEISSES HAUS
- Reibe- bzw. Rillen- und Kratzputzen.
- Roll- und Spachtelputzen.
- Flächenspachteln auf vielen Untergründen.

Geeignet auf mineralischen und organischen Untergründen von Wand- und Deckenflächen.

Innen und außen.



Hellt den Untergrund auf und macht die Wand für Reibeputze griffig.

Untergründe und Vorbereitung

Geeignet	Anstriche (wasserfest und festhaftend), Beton (mind. 3 Monate alt), Gips-, Kalk-Zement- und Zementputze, Gipsbauplatten (wie Gipsplatten, Gipsfaserplatten, Gipsverbundplatten), Mauerwerk (verputzt/abgespachtelt), gips- und zementgebundene Wandspachtel
Nicht geeignet	Span-, OSB-Platten, Kalkanstriche, Leimfarben, Tapeten.
Beschaffenheit	eben, tragfähig, rissfrei, sauber, trocken, öl- und fettfrei.
Vorbereitung	Kalkanstriche, Leimfarben, Tapeten, Tapetenkleister entfernen, nass reinigen und trocknen lassen. Unebenheiten ausgleichen, z. B. innen mit LUGATO MALERSPACHTEL. Porenbeton- und Ziegelmauerwerk spachteln: innen mit ROHBAUSPACHTEL INNEN, außen mit ROHBAUSPACHTEL AUSSEN. Risse mit RISS- UND FUGEN-ZU schließen.

Verarbeitung

WEISSES HAUS VORANSTRICH FÜR REIBEPUTZE gründlich mit langsam laufendem Rührgerät durchrühren. Mit Quast, Rolle oder Pinsel auftragen. Trocknen lassen. Bei Verarbeitung von farbigen Putzen VORANSTRICH FÜR REIBEPUTZE mit Volltonfarbe auf den Farbton des Putzes einstellen.

Produktdaten

Verbrauch	ca. 250 ml/m ² .
Ergiebigkeit (5 l)	ca. 20 m ² .
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	5–30 °C.
Trocknungszeit	4–8 Stunden.
Folgearbeiten	nach Durchtrocknung.
Farbton	weiß.
Inhaltsstoffe	Kunstharz, Füllstoffe, organische und anorganische Zusätze. (Enthält Benzisothiazolon (BIT). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.).
Ökologie	lösemittelfrei. Sehr emissionsarm ^{PLUS} (EMICODE EC 1 ^{PLUS}).
Packungsgröße	5 l.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Frostfrei lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 20 °C und 65 % rel. Feuchte.

Bitte beachten

Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen verzögern das Trocknen. Richtlinie 2004 / 42 / EG / II A / h (50 / 30): < 30 g / l VOC. Für Spanplatten innen (ab P3 nach DIN EN 312) WEISSES HAUS SPEERGRUND verwenden.

Arbeitssicherheit:



Achtung

Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.




Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter www.lugato.de oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.



LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
Fax. +49 (0)40-69407-110
Internet: www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 11/2021

LUGATO